

# 广东双梁起重机 来飞马起重.看一看 双梁起重机参数

产品名称	广东双梁起重机 来飞马起重.看一看 双梁起重机参数
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

## 产品详情

### 双梁起重机轨道安装技术

- 1、双梁起重机验收标准规定轨道接头间隙不大于2mm，就是为了考虑热胀冷缩，双梁起重机原理，当时没有焊接技术；
- 2、目前的轨道焊接技术采用的是铝材基焊接，而铝的特性能保障热胀冷缩时产生的各种影响，伸缩缝装置无需考虑；
- 3、国内铁路高速轨安装时均采用焊接技术。

现在双梁起重机焊接式轨道接头用得相当普遍，QU70到QU120的起重轨大部分采用焊接，50KG以下一般不采用焊接，而用鱼尾板连接，主要还是看具体情况.大型双梁起重机轨道焊接能减小振动及过接头时由于存在高低差产生的振动。但有时还采有间隙接头，双梁起重机参数，但经适当处理后能达到减小冲击及振动的目的，根据不同的场合可采用不同的接头形式。

双梁起重机质量可靠，正确使用过程中故障率很低，可以降低由于设备故障停产带来的损失，双梁起重机分类，同时也节省设备维修费用。

### 特点一：电控选用

保证双梁起重机的耐久性、稳定性、互换性。

### 特点二：大车驱动选用三合一硬齿面减速机

噪音低、稳定性高、输出扭矩稳定、工作级别高、市场占有率高。

### 特点三：双挡电子限位加一档机械限位

双梁起重机采用两档十字拨叉限位，广东双梁起重机，保证设备极限位置运行的安全性能。

### 双梁起重机维护

主隔离开关，在断电的情况下才能对双梁起重机电气设备进行维护保养。因此，电气设备与供电电网之间应该有隔离开关或其它隔离措施，使维修人员能直观判断出总电源电路已经断开。需注意：空气开关和铁壳开关在断开位置时，无明显可见的断开点，不能作为隔离开关使用。

广东双梁起重机-来飞马起重.看一看-双梁起重机参数由河南省飞马起重机械有限公司提供。广东双梁起重机-来飞马起重.看一看-双梁起重机参数是河南省飞马起重机械有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李保忠。