

LD-3F型防爆数字测尘仪北京绿林

产品名称	LD-3F型防爆数字测尘仪北京绿林
公司名称	北京宾达绿创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿林环创 型号:LD-3F
公司地址	北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)3层303室
联系电话	66165286-658 13810792102

产品详情

LD-3F型防爆数字测尘仪厂家

产品简介：

LD-3F型防爆激光测尘仪是以激光为光源、符合本质安全要求的快速测尘仪器。本仪器防爆标志为Exib B T3，防爆合格证编号为CE082051。本仪器可以直读质量浓度（mg/m³），携带方便、操作简单，可在1区、2区，B,T3组别以及以下的作业场所中实现对粉尘浓度的快速测量，同时也适用于室内外环境中可吸入颗粒物（PM10）浓度的检测，适用于非煤矿井下的其他现场。

LD-3F型防爆数字测尘仪，2019职业卫生监督执法能力提升项目。

本品符合卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准。产品图样和技术文件的检验，符合GB3836.1-2010，GB3836.4-2010的标准。完全符合2019年职业卫生监督执法能力提升项目。

主要特点

- 1、本仪器防爆标志为Exib B T3，防爆合格证编号为CE132175
- 2、可直读颗粒物质量浓度（mg/m³），1分钟出结果，可根据用户需要任意设定采样时间；

- 3、 设计了自校系统,仪器性能稳定可靠；具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能，确保光学系统不受污染；
- 4、 实现了软件自动调零；
- 5、 具有与计算机双向通讯功能，可通过PC机进行数据处理，打印出曲线及表格；
- 6、 具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能；测量快速、准确、检测灵敏度高；
- 7、 可在1区、2区， B,T3组别以及以下的作业场所中实现对粉尘浓度的快速测量，同时也适用于室内外环境中可吸入颗粒物（PM10）浓度的检测，适用于非煤矿井下的其他现场。

主要技术性能指标

- 1、 具有CMC计量器具许可证，可以去计量院进行标定，及具有防伪标示，可以登录中国产品技术质量12365防伪查询系统进行查询。
- 2、 检测灵敏度：0.01mg/m³；0.001 mg/m³
- ； 3、 测定范围：0.01~150 mg/m³；或0.001~10 mg/m³；
- 4、 测定时间：采样标准时间为1分钟，设有0.1、1及手动档（任意设定采样时间）；
- 5、 重复性误差：±2%；
- 6、 测量精度：±10%
- 7、 显示屏：带标识4位液晶显示器；
- 8、 存贮：可循环存储99组数据；
- 9、 定时采样：可设定测量时间1~9999秒及采样次数1~9999次