SPON世邦音频采集专用拾音器 IP高清拾音系统

产品名称	SPON世邦音频采集专用拾音器 IP高清拾音系统
公司名称	世邦通信股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:数字记录设备 品牌:SPON世邦 型号:TS-606A
公司地址	长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号
联系电话	0731-88915780 13873104206

产品详情

类型	数字记录设备	品牌	SPON世邦
型号	TS-606A	用途	现场集音

TS-606A原声高保真现场拾音器

SPON世邦TS-606A系列具有原声高保真特性,能更加真实的捕捉现场各类声音的真实变化。增强的增益调整范围，适用于连接各种不同使用环境下的dvr硬盘录像机和dvs视频服务器。SPON世邦TS-606A系列让音频监控系统真正具备了原声高保真特性，以及其优异的性能和稳定的表现，在音频采集监控行业占有很高的市场率。本系列包括多种产品。

TS-606A(c1+) 大范围高灵敏高保真型适合安装于天花板、墙壁或者隐蔽式安装
采集开放空间内的所有声音(10m2~150m2) 调整音频增益旋钮可控制采集强度
保留独有外接mic接口，用于特殊场合拾音 支持长距离音频信号传输
体积85（长）*50（宽）*25（高）mm 固定孔中心间距95mm
孔直径4mmvcu-100(d+)服务窗口专用版适合安装于服务窗口、桌面柜台及车载拾音
采集小范围（约1.5m半径）谈话声音 有效避免周边嘈杂声音干扰 支持长距离音频信号传输
体积85（长）*50（宽）*25（高）mm 固定孔中心间距95mm
孔直径4mmvcu-100(c2+)圆形高灵敏高保真型外型类似烟感器,适合吸顶式安装、墙壁安装
采集开放空间内的所有声音(10m2~150m2) 支持长距离音频信号传输
尺寸:110(直径)*55(高)mm

增益旋钮设计，灵活调整声音范围大小，适合更广范围的应用。传输线的技术指标要求低，普通4芯电话线、5类网络双绞线、屏蔽电缆等均可使用。内置雷击保护、电源极性反转保护。-25℃～70℃的超强工作温度范围，适合南北方不同气候。高阻抗设计，使拾音器能匹配各种录音设备，能接高阻抗的line in接口，亦能接低阻抗的mic in接口抗回声、抗啸叫，适用于看守所、审讯室、会议室等空旷房间安装。符合最高同步录音录像系统建设规范。

若要了解详细信息请致电世邦通信股份有限公司。