

5KW柴油发电机移动电源

产品名称	5KW柴油发电机移动电源
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号：:GT-650TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5KW柴油发电机移动电源

- 1、动力，柴油发电机组的柴油机经过增压后进气量增大，供油量也随之增大，因此而使柴油机的功率也大大增大，动力得到提高。
- 2、消耗率，增压后的柴油发电机组的过量空气系数大大提高，这有利于改善燃烧过程，提高工作循环的指示热效率。因此降低了柴油发电机组的燃油消耗率。
- 3、排放，柴油机增压后进气量的加大改变了混合气体的密度，使混合气体变稀，减少了有害物的排放，因此增压有利于降低排放。
- 4、燃烧和排气噪声，柴油机组增压后，由于压缩压力与进气温度增加，使燃料的之燃气缩短，降低燃烧噪声。排气可以在涡轮机中进一步膨胀，所以排气噪声也会随之下降。

欧洲狮5kw静音柴油发电机

型号 GT-650TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：5KW

备用功率(KW)：5.5KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT188F

活塞排量(ml)：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

5KW柴油发电机移动电源体积小、重量轻、比功率大 永磁转子结构的采用，使得发电机内部结构设计排列得很紧凑，体积重量大为减少。永磁转子结构的简化，还使得转子转动惯量减少，实用转速增加，比率（即功率、体积之比例）达到个很高的值。全性好：车厢内配有灭火器，车厢外安装紧急停机按钮；降噪性好：按照环保要求，对车厢进行降噪处理，