

仲恺高新区楼板开裂注浆防水堵漏，广东惠州防水装修公司电话

产品名称	仲恺高新区楼板开裂注浆防水堵漏，广东惠州防水装修公司电话
公司名称	惠州市欧耐克防水装饰有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:欧耐克 用途:防水补漏 产地:广东惠州
公司地址	惠州市惠城区河南岸马庄村上二村民小组99号（仅限办公）
联系电话	0752-2802309 13631931218

产品详情

仲恺高新区楼板开裂注浆防水堵漏，广东惠州防水装修公司电话, 防水补漏你我她，欧耐克工匠顶呱呱！服务热线：江生 广东省惠州市惠城区县欧耐克防水堵漏补强加固工程有限公司是专业的防水防锈补强团体，其防水补强公司的成立，目的是解决惠州及周边建筑物防漏这一疑难问题，其拥有一支素质高、经验丰富、技术过硬的专业施工队伍，自成立以来，在惠州、河源、东莞等地承包、承接了多项防水补强工程的设计及施工，施工质量及保修服务受到客户的一致好评。我们的方针：“科技为向导、以人为本”，我们的理念：“质量、服务诚恳”我们的宗旨：“把的质量贡献给人们”

惠州市惠城地区欧耐克防水补漏工程公司卫生间漏水渗漏修缮：一、总要求：

- 1、以排为主，以防为辅。
 - 2、防水层须做在楼地面面层下面。
 - 3、卫生间地面标高，应低于门外地面标高，低漏标高则更低。
- 二、排水坡度要求：
- 1、地面向地漏处排水坡度一般为2%。
 - 2、低漏处排水坡度，以地漏边缘向外50mm，排水坡度为3-5%。
 - 3、地漏标高应根据门口至地漏的坡度确定，必要时设门槛。
 - 4、厨卫间如设有浴盆，浴盆地面排水至地漏坡度为3-5%。
- 三、找平层要求：1、10-20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，抹平压光，套管根部抹成“八”字角，宽10mm、高15mm，阴阳角抹成小圆角，收头应圆滑。
- 2、对高低不平部位或凹坑处，用1：2.5的水泥砂浆抹平。
- 四、注意事项：
- 1、在交叉作业时，要配合好，穿墙管道或凹眼打孔，应在防水施工前，并抹平压光作收头处理。
 - 2、防水施工前，严禁管道、水咀、接头漏水和滴水。