

# 惠阳地区套房批腻子油漆翻新防水，惠州市专业防水公司

产品名称	惠阳地区套房批腻子油漆翻新防水，惠州市专业防水公司
公司名称	惠州市欧耐克防水装饰有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:欧耐克 用途:防水补漏 产地:广东惠州
公司地址	惠州市惠城区河南岸马庄村上二村民小组99号（仅限办公）
联系电话	0752-2802309 13631931218

## 产品详情

惠阳地区套房批腻子油漆翻新防水，惠州市专业防水公司,工厂漏雨不用慌，欧耐克防水补漏来帮忙。惠州市仲恺高新区欧耐克专业防水补漏堵漏工程公司本着“以人为本、服务社会；信誉至上、品质管理”的服务宗旨，在惠州多年来承蒙社会各界人士的厚爱和广大客户的支持成为行业中的佼佼者，同时也赢得了良好口碑和信誉。本公司是一家专业从事建筑结构渗漏水维修公司。公司拥有一批高素质的管理人员及经验丰富的技术人员，具有目前国内先进的机械设备，有着与接轨的高要求管理水平，近5年来一直从事防水补漏行业，积累了丰富的经验。

惠州市惠城地区欧耐克防水补漏工程公司卫生间漏水渗漏修缮：一、总要求：

- 1、以排为主，以防为辅。
  - 2、防水层须做在楼地面面层下面。
  - 3、卫生间地面标高，应低于门外地面标高，低漏标高则更低。
- 二、排水坡度要求：
- 1、地面向地漏处排水坡度一般为2%。
  - 2、低漏处排水坡度，以地漏边缘向外50mm，排水坡度为3-5%。
  - 3、地漏标高应根据门口至地漏的坡度确定，必要时设门槛。
  - 4、厨卫间如设有浴盆，浴盆地面排水至地漏坡度为3-5%。
- 三、找平层要求：1、10-20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，抹平压光，套管根部抹成“八”字角，宽10mm、高15mm，阴阳角抹成小圆角，收头应圆滑。
- 2、对高低不平部位或凹坑处，用1：2.5的水泥砂浆抹平。
- 四、注意事项：
- 1、在交叉作业时，要配合好，穿墙管道或凹眼打孔，应在防水施工前，并抹平压光作收头处理。
  - 2、防水施工前，严禁管道、水咀、接头漏水和滴水。