

# 流变仪整套方案【赛恩斯】流变仪

产品名称	流变仪整套方案【赛恩斯】流变仪
公司名称	河南赛恩斯仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区西太康路70号A楼10层1006号
联系电话	18538236848

## 产品详情

### 水泥砂浆流变仪简介

用来检测具有细密纹理的建筑材料的施工性能，例如水泥浆、灰浆、细混凝土以及胶泥等且很大颗粒物直径为2毫米的物质。

水泥砂浆流变仪可直接得出如下数据：

1. 流变曲线和流变参数
2. 温度与施工性能的关系
3. 在一定搅拌速率下固化行为与时间的关系
4. 混凝土添加剂和无机掺合剂对施工性能的影响。

### 水泥砂浆流变仪设备构造及操作原理

由一个高精度的同步马达驱动。每一个转动的分辨率为200步。它可以在两个方向上以0.001到400转/分钟转动并记录下流变曲线和数据点。测量最大扭矩为  $\pm 250\text{Nmm}$ ，通过一个特别的传声器测量。

标准的测量系统由一个固定的探针组成，探针同心地固定在一个可以选择的圆柱状样品容器里。当样品在探针周围流动时，切力产生的扭矩被连续地记录下来。探针固定在测量器的顶部，自动运转和停止，这样便可以方便地填充、倒空和清洗样品容器。样品容器固定在转动驱动轴上。温度可以由一个位于测量探针下的传感器测量。

公司主营产品：

美国标乐金相制样设备、美国威尔逊硬度计、德国飞驰样品制备和粒度分析设备、德国卡尔蔡司金相显微镜、美国英斯特朗材料试验机、北京精微高博比表面积及孔径分析仪、洛阳西格马炉业高温超高温实验电阻炉等。

以合理的价格、完善的服务，提供的产品；

以客户需求为导向，以提高客户满意度为目标，不断引进市场认可的新产品，为客户带来更为的实验室解决方案。

### 非接触式锥形斗型收缩测试仪

技术参数：

测量范围：毫米、5

基本距离：毫米、25

精度：微米、0.3

准度：微米、好于12

激光度束直径：毫米、0.8

激光束功率：毫瓦、1

锥形测量池容积：立方米、349

流变仪河南赛恩斯仪器设备有限公司是一家从事实验室分析仪器销售，流变仪参数，提供实验室整体解决方案的专业供应商，流变仪整套方案，公司客户涉及研究院、高校、企事业单位等多个领域，砂浆流变仪，覆盖科研、钢铁、耐火材料、新能源、电子制品等多个行业。与国内外众多厂商合作，为客户提供进口、国产理化分析仪器、常规仪器、实验器具及耗材等。

(1)帮助客户挑选适合其需求的产品

客户来自各行各业，各行业客户的需求差异很大，流变仪，对仪器的要求也是千差万别。产品数目众多，如何帮助客户从这些产品中挑选、组合出适合其需求的产品是首先要做的事情。

(2)提供各领域的材料试样制备与分析方法技术

提供各种技术数据，帮助客户解决实际工作中的遇到的问题。

(3)定期组金研讨班或培训班

培训内容包括常见材料的切割、镶嵌、研磨、抛光等试样制备技术。

### 流变仪非接触式锥形 斗型收缩测试仪

流变仪整套方案-【赛恩斯】-流变仪由河南赛恩斯仪器设备有限公司提供。河南赛恩斯仪器设备有限公司为客户提供“金相制样设备,硬度计,球磨机,粒度仪,流变仪,试验机”等业务，公司拥有“美国标乐,德国徕卡,德国莱驰,德国史莱宾格,德国IKA”等品牌，专注于科研仪器仪表等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。