

大理石胶 干挂胶 1 (g/cm³)

产品名称	大理石胶 干挂胶 1 (g/cm ³)
公司名称	北京吉祥旺盛机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:1 (g/cm ³) 成膜时间:0.20 (小时) 渗出性指数:0.3
公司地址	北京市石景山区石景山路3号玉泉大厦11层1103、1105、1106号
联系电话	13901077171 13901034507

产品详情

密度	1 (g/cm ³)	成膜时间	0.20 (小时)
渗出性指数	0.3	拉伸粘结性	20 (MPa)
伸长率	90 (%)	剥离强度	2 (MPa)
产地	武汉科达	品牌	大力士干挂胶
固化时间	2 (h)	初干时间	24 (小时)
外观	膏糊	固化条件	高温固化

商品描述：大力士干挂胶是武汉市科达云石护理材料有限公司精心研制并全面推向市场的优质型产品。它适于石材、陶瓷、人造石背板粘接，颜色较深，具有不流挂、不泛黄、抗老化性能卓越、成本低、性价比高等优点。且固化完全无腐蚀，健康安全，可放心使用。

适用范围：

- 1、石材类粘贴干挂；旧墙面免开凿重贴翻新；木材家具的永久粘结。
- 2、适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件，粘土砖、玻璃钢、人造石等不同材质的互相粘接。
- 3、钢筋混凝土建筑构件的粘接。粘钢加固，填缝、修补、密封等。

商品描述：大力士干挂胶是武汉市科达云石护理材料有限公司精心研制并全面推向市场的优质型产品。它适于石材、陶瓷、人造石背板粘接，颜色较深，具有不流挂、不泛黄、抗

老化性能卓越、成本低、性价比高等优点。且固化完全无腐蚀，健康安全，可放心使用。

适用范围：

- 1、石材类粘贴干挂；旧墙面免开凿重贴翻新；木材家具的永久粘结。
- 2、适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件，粘土砖、玻璃钢、人造石等不同材质的互相粘接。
- 3、钢筋混凝土建筑构件的粘接。粘钢加固，填缝、修补、密封等。