

# 日本三键化工TB1217H液态垫圈胶

产品名称	日本三键化工TB1217H液态垫圈胶
公司名称	东莞市朗达新材料有限公司
价格	550.00/瓶
规格参数	品牌:三键threebond 型号:TB1217H 规格:330ML
公司地址	广东省东莞市长安镇体育路18号智慧大厦1302室
联系电话	18998000968

## 产品详情

### THREEBOND TB1217H液态垫圈

日本三键化工TB1217H液态垫圈为脱肟型单组分湿气固化有机硅类FIPG液态垫圈。高拉伸型，振动追踪性。高耐油等级。

#### 产品技术参数

主要成分：有机硅

固化形态：脱肟

特点：高拉伸、高等级、发动机油性

外观：灰色

外观粘度（SOD）：330Pa.s

比重：1.36

指出干燥时间：5min

硬度：A51

拉伸强度：2.6MPa

#### 1217H主要特点和用途

具有良好的耐发动机油性。

具有良好的初始耐压性。

本品属强拉伸型，对振动的随动性较好。

具有良好的耐热性、耐寒性。可在-60~200（瞬间温度250）较广温度范围内保持橡胶弹性。

脱肟型无垂度产品。

可用于汽车发动机油盘、变速箱、油泵以及其他需要密封的部位