

# 采血车载25千瓦静音汽油发电机

产品名称	采血车载25千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

采血车载25千瓦静音汽油发电机 大泽动力在噪声治理专业技术方面，长期与从事声学研究设计院校等科研机构合作，研发出一整套完善的设计、销售和安装服务体系，保证产品设计先进、合理，销售工艺精良，质量严格把关。

三相静音汽油发电机中添加循环冷却水，通过水的热传递特性，循环的将大泽汽油发电机的热量带走。从而起到冷却机体，避免故障发生的作用。因此我们要避免汽油发电机在无冷却水或者是冷却水严重不足的情况下使用。系统除了具有简易的操作性能,更能提供了全面的监护:可以提供每台发电机的线电压,各线电流,输出有功功率,功率因数,频率,等电力参数值,显示各台发动机的润滑油压,冷却水温,转速,电池电压等运行参数,提供低油压,高水温,超速,低速,逆功率,欠压,过流,输出短路及油压,水温,转速传感器开路/短路等保护，发电机励磁方式分为相复励式和无刷自励磁式。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

静音款汽油发电机在安装时进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽量延长发电机的使用寿命。推荐使用90号以上的汽油，目前国内加油站销售的汽油基本上都是90号、93号、97号，都可以使用。但尽量使用新鲜的汽油，避免使用因长期保管不善导致变质或受污染的汽油。

大泽汽油发电机组的突加突减性能好，电压波动率不会过大，性能稳定；6、连续满载运行的机器温度不会过高，可以剷刷机组在长时间满载运行时候的发烧问题；7、对于启动书剑电流锻压有加高要求的设备，比如空调或者空压机等，汽油发电机都是可以启动，简单方便。