

# 15kw高原柴油发电机可靠性

产品名称	15kw高原柴油发电机可靠性
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

15kw高原柴油发电机可靠性

柴油发电机组的订货一般应标明以下内容：

- (1) 机组的型号、额定功率、额定频率、额定电压、额定电流、相数、功率因素和接线方式等。
- (2) 对机组自动化功能和性能的要求。
- (3) 对柴油机，发电机和控制屏的结构、性能、安装尺寸的要求。
- (4) 对柴油发电机组的并联运行要求：同时购买多台机组，是否要求并联进行，如需要并联进行，还应提出是否需要提供并行所需的测量仪器和装置。
- (5) 对柴油发电机组的附属设备要求：国内许多厂商把冷却水箱（散热器）、燃油箱、排气消声装置、蓄电池等也算作附属设备，订货时容许提出安装的有些要求。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

使用发电机应注意的安全事项如下：

#### 1.使用场合

(1) 发电机在使用时应安放在室外或机房内通风良好的地方，不能靠近门窗及通风口，避免一氧化碳进入室内。

(2) 不得在易燃易爆材料附近使用发电机。

(3) 发电机应安放在干燥的地方，若需要露天安装使用，必须使用天蓬式的建筑物遮挡，以防止因潮湿而发生触点事故。

(4) 不要在室内使用便携式发电机，如车库、车棚、地下室及封闭式的场合等。在这些场合下使用便携式发电机，即使打开窗门或进行机械通风，并不能防止一氧化碳在室内的聚集，有可能导致一氧化碳中毒、引发火灾，甚至造成触电事故。