

25KW柴油发电机检测监控

产品名称	25KW柴油发电机检测监控
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

25KW柴油发电机检测监控

大泽发电机可靠性高，避免了由于燃气发动机热负荷过高所导致的寿命降低等问题。调速性能好。采用电子调速器，稳态调速率可小于0.2%，可做精密电源使用。启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。功能简介：市电失电，柴油发电机组自动启动，发电供电；市电来电，恢复正常后，自动切换到市供电，机组自动停机，进入准启动状态。控制系统对柴油发电机组的水温、油温、油压、速度等信号自动检测监控，柴油发电机组发生故障，发出声光报告，并采取一系列保护措施。柴油发电机组三次启动，三次启动失败发出声光报告。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：25KW

2.备用功率：26KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：直喷式

7.进气方式：涡轮增压

8.绝缘等级：H级

9.调速方式：机械调速

10.消音装置：工业消音

11.油箱容量：50L

12.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.发电机转速：1500r/min

机油类型：SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.过载保护：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸: 1450*865*1205

10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

25KW柴油发电机检测监控

柴油发电机组日常维护手段：对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查；每月进行空载，空载时间不过5分钟；每季度进行机组满载试机，并进行功率突变测试；按照机组运行时间更换三滤，而不是定期；清洁改善机房环境，定期更换三滤；机组更换配件、大修或更换三滤后，必须进行满载试机加以判断。通过满载试机，修正机组的标称的功率，随时了解机组的实际情况，使客户在使用运行机组时做到心中有数，做到安全用电。