

# 全喷塑软密封闸阀 下洋阀门

产品名称	全喷塑软密封闸阀 下洋阀门
公司名称	福州下洋阀门总厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:下洋阀门 连接形式:法兰 主体材料:球墨铸铁
公司地址	中国 福建 福州市 福建省福州324国道福峡路段城门下洋
联系电话	86-059183585432/83583432 18259000690

## 产品详情

品牌	下洋阀门	连接形式	法兰
主体材料	球墨铸铁	公称通径	DN40至DN800 ( mm )
适用介质	水	材质	球墨铸铁
密封形式	软密封型	标准	GB12221-89
外形	大型	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
用途	接通或截断	压力环境	1.0~1.6MPa
工作温度	80	类型(通道位置)	直通式
型号	Z45X/RVHX		

喷塑软密封闸阀又称弹性座封闸阀，是国外新发展的更新换代产品，我厂已开发研制成功，形成了国标、美标、英标、德标等齐全的全系列产品。目前已投入批量生产，产品销往全国及国外市场，深受用户信赖和好评。我公司生产的弹性座封闸阀具有重量轻、体积小、操作力矩小、即使管道轻度变形也不影响密封性能等特点，相比同类产品在水密性、耐用性、安全性、易检性等方面具有更加优越的性能，因此广泛应用于食品、饮料、医药、化工等纯净介质管理及工业环保水处理、造纸、高层建筑排水系统等作启闭或调节介质流量之用。其特点有：

1. 阀门内外表面均用无毒无味环氧树脂粉末电喷涂，具有防锈、防蚀功能，与介质接触的其他零件均采用不锈钢或铜合金制造，防止了阀门老化后产生水锈，保障了介质质量。
2. 阀体底部光滑无凹槽，流道呈直线状，流阻小，不堆积和夹杂异物。
3. 阀门设有多种密封装置，整个闸板衬耐蚀橡胶，确保密封性能良好。
4. 闸板密封面是压在阀体上进行止水的，因此关闭力矩小，密封面不易受损，寿命长。

- 5.密封结构可靠，即使管道轻度弯曲或拉伸也不影响密封性能。
- 6.由于阀杆采用三“o”型环密封圈设计，可减少开关时的摩擦阻水，大幅减少漏水现象及可以不停水施工更换密封。
- 7.由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装，闸板的内外表面均以橡胶完全包而不至于出现锈水的腐蚀现象，可供生饮。
- 8.阀体采用精密铸造，精确的尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。
- 9.本体采用球墨铸造制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装方便。