

法兰暗杆电动装置城市煤气快速启闭闸阀MZ948

产品名称	法兰暗杆电动装置城市煤气快速启闭闸阀MZ948
公司名称	福州下洋阀门总厂
价格	100.00/件
规格参数	规格:DN150至2400mm 介质温度: 100 () 工作压差:0.1至1.0MPa
公司地址	中国 福建 福州市 福建省福州324国道福峡路段城门下洋
联系电话	86-059183585432/83583432 18259000690

产品详情

规格	DN150至2400mm	介质温度	100 ()
工作压差	0.1至1.0MPa	材质	铸铁
品牌	下洋阀业	型号	MZ948W
产品别名	城市煤气快速启闭闸阀	适用范围	煤制气、冶金、焦化
连接形式	法兰	类型(通道位置)	直通式
流动方向	双向	驱动方式	电动驱动
用途	截断或接通	适用介质	污煤气、洁净气体
压力环境	0.1至1.0MPa		

闸阀是最常用的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质；闸阀适用的压力、温度及口径范围很大，尤其适用于中、大口径的管道；暗杆城市煤气快速启闭闸阀的传动螺纹位于阀体内部，在启闭的过程中，阀杆只做旋转运动，闸板在阀体内升降，因此阀门的高度尺寸小。暗杆阀门通过在阀盖上方装设启闭位置指示器，以适用于船舶、管沟等空间较小和粉尘含量大的环境。其性能特点有：

- 1.密封面加工采用研磨工艺，密封性能可靠，操作中能自动铲除密封面污垢，保持严密的密封。
- 2.阀杆采用双螺牙大导程螺纹传动，能实现快速启闭。
- 3.采用磨擦阻力极小、能自动润滑、且耐煤气和各种腐蚀气体的高性能填料，操作灵活，密封可靠。
- 4.阀门底部设有排污箱，便于清扫污垢杂质，并可顺利通过管道清扫器。
- 5.需要时，阀盖上部可设吊装用环首螺钉，使安装运输更加方便。
- 6.闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因而流动阻力小。

7.启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直，与截止阀相比，闸阀的启闭较为省力。

8.介质可以从闸阀的两侧任意方向流过，均能达到接通或截断的目的，便于安装，适用于介质的流动方向可能改变的管路中。