

# 高原10KW柴油发电机十分可靠

产品名称	高原10KW柴油发电机十分可靠
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 高原10KW柴油发电机十分可靠

柴油发电机组是工业领域中一种重要的动力设备,柴油发电机组大修后必须对其性能进行检测.柴油发电机组性能测控系统是基于P C机和外围的硬件设备来完成柴油发电机各种性能指标的测试的计算机系统,系统的硬件部分由P C机、温度、压力、功率传感器及变送器、A/D板,C T C板,I/O板,外围电路,显示打印等外围设备组成.这些设备构成了两个数据通道,一个通道是从传感器和外围状态电路到计算机的数据输入通道,它完成柴油机加载后各项性能指标的检测。

型号：TO14000ET

#### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

#### 高原10KW柴油发电机十分可靠

柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。柴油机与柴油机的区别之一就是压燃式，因此要求汽缸应有较高的密封性能。冬季冷启动发动机时，因活塞环与汽缸壁上的

机油很少，密封效果不佳，会出现反复启动而不能着火运转的现象。柴油发电机组有时因汽缸磨损较重而严重影响汽缸的密封性能，使启动更加困难。对此，可将喷油器拆下，每缸内加入30~40ml机油，以增强汽缸的密封性能，提高压缩时的压力。