

10KW高原柴油发电机安全性

产品名称	10KW高原柴油发电机安全性
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW高原柴油发电机安全性

安全性：柴油发电机组检测维护用交流假负载与一般负载箱不同，是通过固态继电器，接通/断开无触点开关控制，功率为无段式，并且不会产生电弧，操作人员通过键盘输入，微机发出指令，固态继电器无触点控制，检测人员不用接触任何开关，安全性达到100%。

高智能性：柴油发电机组检测维护用交流假负载具备了交流负载和测量仪表、数据计算的三重功能，使产品性能达到了一个高智能的程度。

为保证设备的正常运行，先必须保证设备的正常供电。柴油发电机组的自动控制系统，可以实现以下的功能：当电网正常时，仪器设备由电网供电；当电网不正常时，立即启动柴油发电机组，由柴油发电机组供电；当电网恢复正常后，恢复电网供电，并关闭发电机组。该系统还能与上微机进行通信，实现远程监控。由于该系统中需同时测量电网、柴油机的频率量，电压、电流和蓄电池的电压等模拟量。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

10KW高原柴油发电机安全性

上海大泽主要经营的柴油/柴油发电机品牌：另外还可以依据客户具体要求供应：

低噪音（静音型）、移动拖车式、自启动自切换柴油发电机组。

经营范围：(650W、1KW、2KW、3KW、4KW、5KW、6KW、7.5KW.....300KW)柴油/柴油发电机组的销售。

畅销功率：2KW、3KW、4KW、5KW、7.5KW、10KW、15KW、20KW、25KW柴油发电机柴油发电机有：30KW、50KW、100KW、12KW、200KW等