

法兰明杆楔式电动闸阀Z941

产品名称	法兰明杆楔式电动闸阀Z941
公司名称	福州下洋阀门总厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:下洋阀业 连接形式:法兰 主体材料:铸铁
公司地址	中国 福建 福州市 福建省福州324国道福峡路段城门下洋
联系电话	86-059183585432/83583432 18259000690

产品详情

品牌	下洋阀业	连接形式	法兰
主体材料	铸铁	公称通径	DN40至2400 (mm)
适用介质	水、蒸汽、 油品、 煤气	材质	铸铁
密封形式	硬密封型	标准	GB/T13927-92、 GB12232-89
外形	国标	流动方向	双向
驱动方式	电动装置	零部件及配件	无
用途	接通或截断	压力环境	0.1至1.6MPa
工作温度	100	类型(通道位置)	二通式
型号	Z941T/W/H		

闸阀是最常用的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质；闸阀适用的压力、温度及口径范围很大，尤其适用于中、大口径的管道。铸铁闸阀是我厂生产了三十余年的主导产品。近年来，参照jis、ahsi和bs等国外产品，在设计上有创新，在工艺上有改进，使产品的内在质量和外观造型得到改进，并严格按照国标gb12232-89《通用阀门

法兰连接铁制闸阀》标准制造验收。改进后我厂产品阀门结构主要有以下优点：

1.在外形结构上，我厂在严格执行国家标准规范下，采用了椭圆形阀体，并且中、大口径阀门在国家规定壁厚保守值范围内，采用了纵向及横向加筋结构，其特点使阀体抗压强度、抗拉强度及抗剪应力大增，受力更均匀、节约了成本、阀体更美观实用，实现了坚固、轻便、实用、美观、安全性能好，使用寿命长；避免了国内一些厂家盲目增厚阀体，笨重又不宜于安装使用与操作。

2.在密封面上，我厂参照日本氧焊技术采用了阀体、闸板氧气堆焊技术，将铜合金与阀门铸铁形成整体，避免温差造成的影响，大大降低成本，增加市场竞争能力，节约了国家能源，再次实现了坚固、轻便、实用、美观、安全性能好，使用安装更方便、操作更简易等特性。

3.卡兰采用螺栓与螺母固式结构密封，其优点在于螺栓受腐蚀或风化情况下，螺栓易于更换，保证了卡兰密封性能及阀体使用寿命；避免了螺栓楔入式结构在螺栓受腐蚀或风化情况下，坚固时楔入阀体的螺纹脱牙无法紧固卡兰，造成卡兰密封不严，最终导致阀门更换，一般给排水阀门应采用螺栓与螺母紧固式结构。