

船用甲板固定式手摇泵手动液压操纵装置

产品名称	船用甲板固定式手摇泵手动液压操纵装置
公司名称	合肥冠龙阀门制造有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:船用阀门 型号:JCSDB 产地:上海
公司地址	上海市普陀区真北路3199号星云经济区26号楼
联系电话	13621881237

产品详情

船用甲板固定式手摇泵手动液压操纵装置

类型：船舶专用

工作温度: -20-70C ° 工作压力: 7.0-10.0MPa 泵排量: 25/45/65ml/r 安装形式:固定式

手动液压装置： 手动式阀门遥控装置由固定式手动液压泵、液压驱动器及蝶阀组成。装置以单一阀门为遥控操作对象，具有结构紧凑、操作简单、操作维护方便等特点。适用于油船、化学品船、石油平台等各类船舶中特殊位置阀门的远距离启、闭控制。

HPW船用壁挂式液压手动泵，是我司引进国外先进技术，针对船舶应用专门设计的一款液压操作手动泵。为船用阀门提供液压动力，以开启或关闭阀门。本手动泵配置齐全、功能强大、性能稳定可靠、安装极其简单，仅需使用四根螺栓将其固定在舱壁或其它支架上。本手动泵还可以与液压站配合使用或多个手动泵同时接入同一台执行器控制同一台阀门。该手动泵一经推出并受到市场的广泛认可，是船用手动泵的理想选择。

船用壁挂式液压手动泵基本参数

序号	名称	数据与含义Value
1	产品系列	HPW
2	泵排量	25; 45; 65 (豪升/转 ml/rev)
3	溢流阀	Y:集成溢流阀 with relief valve
4	压力表	Q:带压力表和球阀 J:带压力表和针形阀 无 :仅带压力表
5	油箱材质和容积	T3:3L 铁油箱3L , T5: 5L 铁油箱 5L。 TAL3:

		3L 铝合金油箱 3L, TAL5: 5L 铝合金油箱 5L
6	固定板型式	H: 横向型 Horizon Type V: 垂直型 Vertical Type
7	接线盒及电缆接头	A1: 左侧两个, A2: 右侧两个, A3: 上方两个, A4: 左右各一个, 无: 本地手 含接线盒
8	先导式止回阀	无: 无先导式止回阀 PCV: 带先导式止回阀
9	应急手动泵快速接头	无: 无应急手动泵快速接头, H: 含应急手动泵接头