

肇庆连州防潮密闭门 洞库地下室防水气密门

产品名称	肇庆连州防潮密闭门 洞库地下室防水气密门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

防水密闭门技术要求

执行标准：《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008.（深圳龙电兴业生产厂家提供三性检测证书）

- 1、门体结构、加工工艺经过设计制造，强度高抗变形，设计抗水压能力5米，能有效抵抗洪水不发生泄漏和形变。
- 2、门与门框间使用密封结构与整体成型工艺，配合等同EPDM（三元乙丙橡胶）密封材料，使用年限达8年。
- 3、配置内外快开手柄、开启方便、快捷，密封安全可靠。开启或关闭时间不大于30S。
- 4、整体门扇无焊缝，外观美观、强度高，密闭性能佳。推荐采用联动闭锁装置，联动装置能一次性完成动作锁紧与开启，操作方便快捷。
- 5、钢制防水门，四周安装密封橡胶条，安装后不透光、不漏气、密闭性能好。
- 6、所有钢质密闭门都经过磷化防锈处理，底漆均喷2遍富锌防锈漆，面漆喷2遍漆，漆膜厚度满足要求。
- 7、外观平正、光滑、漆面色泽光亮均匀，无起皱、流痕、露底。
- 8、防水门打开置于不动位置时，门扇底部制作固定支架防止门扇移动。

9、防洪门铰链采用304不锈钢精加工而成，内部为偏心圆加轴承的特殊结构

10、验收方式：不锈钢密闭门安装完成后关闭防水门，锁紧迫紧把手用消防水枪冲击，每平方米渗漏小于20L/小时。

六、防水密闭门安装要求：

1、钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1mm，每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%，且应分布在2处以上；门框四边垂直度偏差不应超过长边的2‰。

2、门扇钢框与钢门框应贴台均匀，其间隙不得大于2mm；每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长度的20%，且应分布在2处以上。

3、铰页、闭锁安装位置应准确；上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1‰，且不得大于2mm。

4、门扇应闭启灵活；在门扇外表面应标示闭锁开关方向。

5、密封条安装，应符合下列要求：密封条接头应采用45°坡口搭接，每扇门的密封条接头不得超过2处；密封条应固定牢靠，压缩均匀，局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%，密封条不得涂抹油漆。

6、防水门框与墙体及地面空隙处采用防水处理。

7、各类防护设施均应具有产品出厂合格证；防护设施的零、部件必须齐全，并不得锈蚀和损坏。