

# 高效LED太阳能路灯360天正常工作 JMTL-019

产品名称	高效LED太阳能路灯360天正常工作 JMTL-019
公司名称	浙江嘉兴骏马光电科技有限公司
价格	2300.00/套
规格参数	光源类型:LED 功率:20W-150W 材质:铝合金
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 城南路1369号科技创业中心
联系电话	86 573 82621813

## 产品详情

光源类型	LED	功率	20W-150W
材质	铝合金	电压	DC10-30 ( V )
品牌	骏马	型号	JMTL-019
防护等级	IP65	外形尺寸	660*425*155 ( mm )
主要适用范围	公路，街道，公园，球场等场合		

### 产品特点:

- 1.太阳能组件:太阳能组件转换效率达到17%以上,使用寿命20年,质保5年.
- 2.蓄电池:免维护铅酸和胶体蓄电池，12v/24v，过充过放保护，使用寿命8-10年，保质期3年。
- 3.灯杆和支架:采用热镀锌后表面喷金属漆，紧固件采用全不锈钢，色颜度保5年，使用寿命20年.
- 4.led 路灯头:使用寿命>50000 小时, 质保5年

led：本公司选用的是美国普瑞120~130流明led芯片。市场上，led在80-90流明之间，所以我们32w的灯可以取代市上 48w的led路灯

反光器：本公司在中科院专家的全力支持下，运用精密光学原理技术，成功地研发了高效led路灯反光器，一个led可以通过反光器的3次反射，形成3个发光点，使led发光效率提高30%以上。而且发光角度可以达到140°，从而增加了灯杆与灯杆之间的距离。一般而言，32w（光源离地6米）的led路灯，杆距可达到30米。（拥有二项国家专利，其中一项为发明专利）。

导热体：采用铝合金为导热器是最佳选择。本公司研发的铝合金一体化导热体在正常使用的情况下体温在38度左右，从而，有效的降低led光衰，延长led使用寿命（拥有一项国家专利）。

5.控制器:使用寿命3~5年，质保3年.

太阳能数码可编程智能专用控制器，时、光控制开关

全功率，半功率

调光功能

12v/24v电压自动识别功能

pwm脉冲模式.

产品产品参数:

太阳能路灯的部件:

工程案例:

jiaxing south lake