

# PCTG(聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲酯)PCTG Z6018/伊斯曼化学

产品名称	PCTG(聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲酯)PCTG Z6018/伊斯曼化学
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:美国伊士曼 型号:Z6018 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

## 产品详情

PCTG(聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲酯) Z6018/伊斯曼化学

特性：高抗冲

用途：食品服务领域,包装

加工方法：注塑

出众的热成型性能PCTG板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且，与PC板和抗冲改性的压克力不同，这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比，其成型周期短，温度低，成品率更高。坚韧性PCTG板材的挤出板材通常比通用压克力坚韧15至20倍，比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂。耐候性PCTG板材提供了耐候性。它可以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层，保护了板材免受紫外线的有害影响。加工简便PCTG板材可进行锯切、模切、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯，不至于破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘接亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理。耐化学性能PCTG板材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。