

0.5吨液压卷扬机价格 液压卷扬机 济宁山拓客户信赖

产品名称	0.5吨液压卷扬机价格 液压卷扬机 济宁山拓客户信赖
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

产品详情

液压卷扬机接地线路的介绍

接地线是直接连接地球的线路，它能够将高压转嫁给地球，所以又将它称之为安全回路线，也是生命线。而为液压卷扬机安装接地线也是为提升吊运的安全性。

一，减少电压过高而带来的危险。我们日常所用电源电压大多是220V，而卷扬机使用电压是380V，卷扬机工作电压要大于我们日常所用电压，安装接地线可以减少高压带来的危险，提升吊运的安全性，也为工作人员的生命健康提供保障。

第二，保护卷扬机自身的安全。吊运工作之时，电流在卷扬机内部流动，接地线将卷扬机与地面连接起来，可以有效的防止卷扬机的电机被烧坏，延长液压卷扬机自身的使用寿命。

液压卷扬机操作注意事项

液压卷扬机是冶金工业中常见的一种设备，它选用卷筒来提高物料，到达运输的作用，还被称为绞车，特点是操作简单，移动便利，20吨液压卷扬机价格，在各个领域都能够见到它的身影。

卷扬机的操作注意事项：

- 1、卷筒上的钢丝绳应摆放规整，如发现重叠和斜绕时，应停机重新摆放。严禁在转动顶用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，应保留三圈。
- 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超越10%时，应予更换。

3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提高后，0.5吨液压卷扬机价格，操作人员不得离开液压卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地上。

4、作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。

5、作业中如遇停电状况，液压卷扬机，应堵截电源，将提高物降至地上。

6、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或或许引起事端时应暂停操作，待弄清状况后方可持续作业。

7、作业中忽然停电，应立即摆开闸刀，将运送物放下。

8、作业结束、应将料盘落地、关锁电箱。

9、钢丝绳在运用过程中与机械的磨损.自燃的腐蚀部分损害难免，应间隔时间段涂刷保护油。

10、严禁超载运用。即超越承载吨数。

11、运用过程中要注意不要呈现打结.压扁.电弧打伤.化学介质的侵蚀。

12、不得直接吊装高温物体，关于有棱角的物体要加护板。

13、运用过程中应经常查看所运用的钢丝绳，到达报废规范应立即报废。

在适应操作液压卷扬机时，6吨液压卷扬机价格，需求注意以上问题，防止因为操作失误，导致设备毛病以及人身安全的事端。

液压卷扬机的工作原理是：1.起升起动过程，当涨闸涨紧卷筒，游星轮不能公转，在中心轮的带动下，游星轮做自传，带动内齿圈使卷筒旋转，实现提升钻具。卷扬机构带载提升时，载荷从静止状态加速到稳定运动速度的瞬时过程称为起升起动过程。在起升起动时，惯性力方向与起升载荷方向相同，使钢丝绳拉力增加。

选择液压卷扬机，要选择标准产品。卷扬机的种类繁多，可按不同方式进行分类：

1、按卷筒个数液压卷扬机可分为单筒卷扬机和双筒卷扬机。

2、按转动速度可分为慢速卷扬机和快速卷扬机。起重工程中，一般采用慢速卷扬机。

0.5吨液压卷扬机价格-液压卷扬机-济宁山拓客户信赖(查看)由济宁山拓机电设备有限公司提供。“ 液压绞车,液压卷扬机,液压绞盘,液压马达,回转装置,液压元件 ”就选济宁山拓机电设备有限公司，公司位于：济宁高新区济邹路八里营大桥东首，多年来，济宁山拓坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济宁山拓期待成为您的长期合作伙伴！