

# 泰兴品汉供应3MDP420高强度环氧树脂胶水3M工业结构胶3M不锈钢胶水

产品名称	泰兴品汉供应3MDP420高强度环氧树脂胶水3M工业结构胶3M不锈钢胶水
公司名称	泰兴品汉新材料有限公司
价格	40.00/支
规格参数	品牌:3M 型号:DP420 产地:上海
公司地址	泰州泰兴根思乡 宣泰路8-12号
联系电话	18816208656

## 产品详情

3M环氧树脂胶品牌：3M型号：DP420名称：3M 环氧树脂胶容量：400ML/支  
6支/箱B:A比例：2：1颜色：灰白色3M环氧树脂胶特点： Duo-Pak卡式胶筒装AB双组份胶粘剂 DP420

Scotch-Weld DP420NS环氧树脂胶粘剂是黑色、加强型、无流挂、双组分环氧结构胶粘剂，具有良好的强度，以及高度的抗冲击和抗振动特性，以满足高难度的粘接要求。3M Scotch-Weld DP420NS环氧树脂胶粘剂可以在许多应用中取代机械紧固件、螺钉、铆钉和点焊。

### 【[3M环氧树脂胶](#)产品应用】

Scotch-Weld DP420NS环氧树脂胶粘剂在低温都保持良好的粘合强度，并能承受高达400 ° F 长达60分钟的烤漆操作。它适用于各种基材如金属、陶瓷、木材、各种塑料和玻璃，并且是可用于接合、粘接、灌封、面板接合、结构粘接的优质室内胶粘剂。3M Scotch-Weld DP420NS环氧树脂胶粘剂达到了UL 94 HB的要求。

\* 中等粘度胶粘剂，点胶时易用可控。

\* 大约两小时胶粘剂达到操作强度，并在24小时内完全固化。(在72 /22 ° )

\* 混合比为2: 1, 活性期20分钟，给出充足的时间在固化前定位和调整至合适位置。

\* 各种包装尺寸可选，可以多种方式点胶，以满足不同用户和作业需求。

3MTM Scotch-Weld™环氧胶粘剂420在高低温都保持良好的粘接强度，并能承受高达400 °C长达30分钟的烤漆操作。

3M环氧树脂胶它适用于各种基材如金属、陶瓷、木材、各种塑料和玻璃，并且是可用于接合、粘合、灌封、面板接合、结构粘接的优质室内胶粘剂。我们的胶粘剂达到了UL94 HB的要求。

3M环氧树脂胶粘剂  
Scotch-Weld™ DP420

耐高温 / 低温

高耐磨性

高抗疲劳强度

中长活性期

3M环氧树脂胶中等粘稠度

3M DP420是加强型双组份环氧结构胶粘剂，具有良好的强度，以及高度的抗冲击和抗振动特性，以满足高难度的粘接要求。

3M DP420可以在许多应用中取代机械紧固件、螺钉、铆钉和点焊。