

# 防静电软管A安阳防静电软管的适用行业

产品名称	防静电软管A安阳防静电软管的适用行业
公司名称	德州壹壹橡塑科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:壹壹 型号:20mm-30mm 产地:山东省德州市宁津县
公司地址	宁津德百金街二楼
联系电话	19862433411

## 产品详情

### 防静电软管A安阳防静电软管的适用行业

应用:通常用于有静电的抽吸场合,消除因磨擦引起的静电,特别适用于磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维,碎屑和粒状物;用于气态和液态介质,工业除尘和抽吸,工业真空吸尘器,纸或织物纤维抽吸,作为抗磨损防静电保护管。

属性:耐磨损保护,内部平滑,表面电阻 $10^9$ ,良好的抗化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能,弯曲半径小,气体和液体不泄漏;

结构:管壁包覆硬质塑料螺旋,管内壁平滑;

材质:管壁:聚氨酯,螺旋丝:硬质PC

温度范围约 $-20^{\circ}\text{C}$ 至 $+90^{\circ}\text{C}$ ,短时间可达 $+120^{\circ}\text{C}$

硬质铜丝防静电软管,有耐磨损保护作用,同时温度可达到为20摄氏度的温度。同时90至120度的高温。螺旋丝加上硬质的pvc同时使用管壁的聚氨酯静电软管等材质[1]。

1.应用;通常用于有静电的抽吸。同时能够消除因磨擦引起的静电,专用有磨损性的固体,如灰尘,粉末,纤维碎屑和粒状物。

2.用于气态和液态介质,工业除尘和抽吸。工业真空吸尘器,纸或织物纤维抽吸。作为抗磨损防静电保护管。

属性:耐磨损保护,内部平滑。通过铜丝接地,可排静电,良好的抗化学性能。抗紫外和臭氧性能。弯曲半径小。气体和液体不泄漏。

3.结构;管壁包覆硬质塑料螺旋，管内壁平滑。

4.材质;管壁聚氨酯、螺旋丝、硬质pvc