

六氟化硫环网开关设备 CY超业

产品名称	六氟化硫环网开关设备 CY超业
公司名称	绵阳市超业机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CY超业 型号:CY 结构形式:柜式
公司地址	绵阳市涪城区涪城路时代大厦26K
联系电话	13699631363 13631568539

产品详情

品牌	CY超业	型号	CY
结构形式	柜式	额定电压	12 (kV)
额定频率	50 (60) (Hz)	母线额定电流	1250 (A)
产品认证	CCC		

六氟化硫环网开关设备介绍：

产品特点：

柜内所装的sf6负荷开关具有合闸、分闸和接地三个工位，外壳采用apgt工艺浇注的全封闭环氧缘罩壳，内部充有一定压力的sf6气体。因而具有体积小、安装使用方便和对环境适应性强等优点，同时能大减小相应设备的体积。

xgn15-12金属封闭箱式环网高压开关柜采用金属封闭式结构，主开关与柜体固定安装，整个环网柜可分成上下两个部分，柜子上部单元包括母线室、开关室、低压室，下部为电缆室。分隔开来以避免互相影响，提高了安全性，又便于安装、检修、还能在必要时更换上部单元。有近二十种标准方案，组合使用灵活方便，可满足广大客户的各种需求。

额定电压 (rated voltage) :12kv

额定频率 (rated frequency) :50hz

主母线额定电流 (major bus bar rated current):1250a

分支母线额定电流 (sub-bus bar rated current):630a

额定短时耐受电流 (rated short time withstand current):20/2(ka/s)

额定峰值耐受电流 (rated peak withstand current):63ka

相间、相对地/断口 (altermate,relatively break):42/48kv 75/85kv

柜体外形尺寸 (宽 × 深 × 高) cabinet exterrnal size(width × depth × height) : 375 × 860 × 1600