

配电系统 超业 cy

产品名称	配电系统 超业 cy
公司名称	绵阳市超业机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:超业 型号:cy 额定电流:4000~600 (A)
公司地址	绵阳市涪城区涪城路时代大厦26K
联系电话	13699631363 13631568539

产品详情

品牌	超业	型号	cy
额定电流	4000~600 (A)	短路关合电流	30、50、80 (KA)
壳体防护等级	IP20~40	外形尺寸	600、800、1000 × 600、800 、1000 × 2200 (mm)
产品认证	CCC		

kyn28a-12(z)型铠装移开式交流金属封闭开关柜1.kyn28a-12(z)型铠装移开式交流金属封闭开关柜系3-10kv三相交流50hz单母线分段系统的成套配电装置，主要用于发电厂，中小型发电机送电，工矿企事业单位配电以及电力系统的二次变电所的受电，送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护，监测之用。本开关柜满足iec298 ,gb3906等标准要求，具有防止带有负荷推拉断路器手车，防止误合断路器，防止接地开关处在闭合位置时关合断路器，防止误带电隔室，防止在带电时误合接地开关的联锁功能，既可以配用abb公司的vd4真空断路器，又可以配用西安森源公司的vs1真空断路器，实为一种性能优越的配电装置。

2.kyn28a-12(z)型铠装移开式交流金属封闭开关柜用途

本开关柜能适应各种供电，配电需要，能广泛用于各种工矿企业

，船用，电站，市政建设，地下设施以及高层建筑等，作为三相交流50hz

,额定工作电压3-10kv系统中的受电，馈电及动力控制之用。采用abb的综合断电保护器装置，提高了供电的安全性与可靠性。3.kyn28a-12(z)型铠装移开式交流金属封闭开关柜结构特点 开关柜按gb3906-91中的铠装式金属封闭开关设备而设计，整体是由柜体和中置式可移动开关部件(即手车)两大部分组成。柜体分四个单独的隔室，外壳防护等级为ip4x，各小室间和断路器室门打开时防护等级为ip2x。具有架空进出线，电缆进出线及其它功能方案，经排列，组合后成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以正面进行安装调试和维护，因此它可以背靠背组成双重排列和靠墙体安装，提高了开关设备的安全性，灵活性，减少了占地面积。注：电流互感器的短路容量应单独考虑。

六氟化硫环网开关柜：内部安装的sf6负荷具有合闸，分开和接地三个工位，外壳采用apgt。工艺浇注的全封闭环氧树脂绝缘罩壳，内部充有一定压力的sf6气体

。因而具有体积小，安装使用方便和对环境适应性强等优点，同时能大大减小相应设备的体积。

xgn15-12金属封闭箱式环网高压开关柜采用金属封闭式结构，主开关与柜体固定安装，整个环网柜可分成上下两个部分，柜子上部单元包括母线室，开关室，低压室与下部电缆室，分隔开来以避免互相影响，提高了安全性，又便于安装，检修，还能在必要时更换上部单元.有近二十种标准方案，组合使用灵活方便，可满足广大客户的各种需求。