

# 配电箱 CY超业 cy系列

产品名称	配电箱 CY超业 cy系列
公司名称	绵阳市超业机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CY超业 型号:cy系列 额定电流:1000、1600、3150 ( A )
公司地址	绵阳市涪城区涪城路时代大厦26K
联系电话	13699631363 13631568539

## 产品详情

品牌	CY 超业	型号	cy系列
额定电流	1000、1600、3150 ( A )	短路关合电流	50 ( 1S ) ( KA )
壳体防护等级	IP20~68	外形尺寸	600、800、1000、12000 × 600、800 × 2200 ( mm )
产品认证	CCC	外壳材质	冷轧板

pgl型交流低压配电屏，配电屏适用于发电厂、变电站、厂矿企业中，在交流50hz，额定工作电压不超过交流380v的低压配电系统中作为动力(动力柜)、配电(配电柜)、照明(配电箱)之用。

二、型号说明pgl ( p表示低压开启式配电屏，g表示电器元件固定安装，固定接线，l表示动力用 ) 三、正常使用环境1. 海拔高度不超过2000m。2.

无剧烈震动和冲击的地方，没有粉尘、腐蚀性气体或雨水侵袭的户内。3. 空气清洁，相对湿度在最高温度为+40 时，不超过50%，在温度低时，允许有较高的相湿度，如+20 时，相对湿度允许为90%。4. 周围环境温度不高于+40 ，而在24h的周期内平均温度不高于+35 ，周围空气温度的下限为-5 。

5. 安装倾斜度不超过5°。五、正常使用条件1. pgl型交流低压配电屏，可以取代bsl系列产品，本产品结构设计合理，电路配置安全，防护性能好，比老产品具有分断能力高，动热稳定性好，运行安全可靠等优点，并且辅助电路主案与主电路方案相对应，每一个主电路方案对应一个或数个辅助电路方案，因此用户可在选取主电路方案后，可很方便地从对应的辅助电路方案中选取合适的电气原理图。2. 简化了主电路方案，取消了多回路小电动机控制方案，使主电路方案更加合理，真正使本产品在配电系统中作为动力、配电、照明之用，多回路小电动机的控制方案，建议选取动力箱系列产品。3. 本产品屏宽尺寸400、600、800、1000mm四种，每一屏可作为一个独立单元，并且能以屏为单元组合成各种不同方案，方便用户选取，并达到所需要方案的组合。六、产品特点1. 产品的绝缘电压为500v。2.

主电路额定工作电压交流380v。3. 辅助电路的额定工作电压为交流220v、380v，直流110v、220v。4. pgl1型产品，其分断能力为15ka; pgl2新产品，其分断能力为30ka。

销售热线：0816-2231376 13699631363陈先生

