

# GGD低压开关柜 超业 cy

产品名称	GGD低压开关柜 超业 cy
公司名称	绵阳市超业机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:超业 型号:cy 额定电流:1000 ( A )
公司地址	绵阳市涪城区涪城路时代大厦26K
联系电话	13699631363 13631568539

## 产品详情

品牌	超业	型号	cy
额定电流	1000 ( A )	短路关合电流	30 ( KA )
壳体防护等级	IP40	外形尺寸	400、600、800、1000 × 800 、1000、1200、1600 ( mm )
产品认证	CCC		

### [ggd型交流低压开关柜\(配电柜\)](#)

适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流1000-3150a的配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用---深圳配电柜ggd型交流低压开关柜(配电柜)是根据能源部，广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

ggd型固定式交流低压开关柜符合《低压成套开关设备和控制设备》iec439-1《低压成套开关设备》gb7251-2005,《低压开关设备和控制设备 低压断路器》gb14048.2—94《低压开关设备和控制设备、低压断路器、低压开关、隔离开关及熔断器组合电器》gb14048.3-93等标准。参照国际iec298的标准，具有“五防”闭锁功能。

ggd (g是封闭式开关柜g是电器元件固定安装，固定接线 d是电力用柜)

结构特点：

ggd型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式，构架用8mf冷弯型钢局部焊接组装而成，并有20模的安装孔，通用系数高。

ggd柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。 ggd柜按照现代化工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方，面目一新。柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。柜体的防护等级为ip30，用户也可根据环境的要求在ip20—ip40之间选择。