

中埋式橡胶止水带批发

产品名称	中埋式橡胶止水带批发
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中埋式橡胶止水带是采用天然橡胶，然后加入十几种粉剂，经过机器的密炼、混炼、压制成型的，具有非常好的止水效果。

使用场所：中埋式橡胶止水带一般是用在建筑的变形缝以及沉降缝当中。例如：隧道涵洞、蓄水池挡水坝以及地铁当中

止水原理：主要是利用橡胶止水带的高弹性原理，当变形缝以及沉降缝当中安装中埋式橡胶止水带之后，就会产生各种荷载，在荷载的作用下，止水带就会产生一定的弹性的形变，然后使止水带充满变形缝以及沉降缝等的不规则表面，当有水在变形缝或者是沉降缝当中，中埋式橡胶止水带就会阻挡水的渗入或者延长水的渗透路径，以此可以起到止水、防水的作用。

钢板止水带是采用钢材，经过机器的加工制作而成

分类：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢钢板止水带

适用场所:主要是用在建筑的结构拼接缝当中。例如：隧道涵洞、地铁、堤坝、大型的水利水电工程。

止水原理：在建筑的施工，钢板止水带的“凹槽”面是朝向外面的，在遇到水之后，止水钢板就会阻挡水的渗入或者延长水的渗透路线，以此来进行止水、防水的作用

止水钢板和中埋式橡胶止水带在一些情况下是可以相互代替使用的，但是在选择的时候，要把止水带的止水效果发挥到zui大化，进行有效的止水、防水，保证建筑工程的质量。

中埋式橡胶止水带渗水处理：

- 1、止水带未采用固定措施或固定方法不当,埋设位置不准确,或被浇筑的混凝土挤偏;
- 2、止水带两翼的混凝土包裹不严,特别是地板部位的止水带下面混凝土振捣不严,或留空隙;
- 3、施工人员对止水带的作用不慎了解操作马虎,甚至任意将止水带破坏;
- 4、钢筋过密浇筑混凝土方法不当等造成止水带周围粗骨料集中,这种现象常发生在下部的转角处;
- 5、混凝土分层浇筑前遗留在止水带周围的木屑、污垢等杂物未清理干净;
- 6、施工过程发现破损、移位不能及时停止,待整改到位再进行混凝土浇筑。