

黄山市双组份聚硫密封胶

产品名称	黄山市双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。

建筑双组密封胶之聚硫密封胶的应用

聚硫密封胶适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

建筑双组密封胶之聚硫密封胶注意事项

- 1、 不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。
- 2、 施工温度在5 以上，否则会影响其粘结性和固化速度。
- 3、 施工前做小样试验。

橡胶止水带因其抗耐寒、抗老化、抗拉伸、抗压、耐酸碱的优质性能，在工程防水及渗漏和减震缓冲、紧固密封等方面被社会广泛的应用。止水带按材料可分为金属、橡胶、塑料、密封胶、复合止水材料等。不同材质可分为橡胶止水带、和钢板止水带和塑料止水带。

橡胶止水带的作用机理，可以减少施工过程水质对建筑物体的性能腐质影响，在橡胶止水带的作用下产生高弹性变形的性质，在浇筑混凝土的过程中，橡胶止水带通常埋在变形缝中，混凝土就构成了一个整

体。在一定程度上可以有效防止建筑物变形引起的泄漏，对于工程防水起到了很大的作用。

双组份聚硫密封胶施工方法

、材料配比：A组分（白色基膏）以下简称A；A:B=10:1配制（生产厂家出厂前已按比例分装完毕，无需现场重复称量）。

、混胶：打开A组分分包装桶盖，将B组分加入A组分包装桶内，用电锤卡上搅拌工具，先启动低速开关，自上而下搅拌3分钟，再启动中速开关，搅拌5~8分钟至胶料颜色均匀一致，即完成配制和混胶工艺

- 1、将装枪器中带有出胶孔和推力杆的压胶盘置入活塞桶中混合好的胶面上。
- 2、取下注胶枪管前、后螺盖，枪管口对准压胶盘中间的出胶口，推动枪管和推力杆，用力下压，此时胶料上行装入枪管中，管中空气顺枪管尾部排出，灌满为止。
- 3、将装满胶的前、后螺盖装上，装螺盖的同时装上与施胶缝宽窄相适应的枪嘴，完成装胶工艺即可注射涂胶。