

# FQW30-50/W铸铁风动潜水泵厂家直销

产品名称	FQW30-50/W铸铁风动潜水泵厂家直销
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:FQW 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

FQW30-50/W铸铁风动潜水泵厂家直销的注油口上设置有单向阀。的保压器包括有：能够固定连接在泵壳体的潜水泵调压口处的前后贯通的保压器壳体和位于保压器壳体内的能够对储油腔内的油的压力进行调整的弹性容器结构。。FQW30-50/W铸铁风动潜水泵厂家直销防止频繁启动电路包括电阻电阻电阻三极管电容电容定时器二和继电器，电阻的一端接入定时器一的输出引脚，电阻的另一端接入三极管的基极。电阻电阻和电容三者串联并接入直流电源，电阻端接入直流电源的正极，电阻端接入直流电源的负极，三极管的集电极接入电阻与电容的串联分点。。

矿用风动潜水泵产品介绍具体的，启动电容与定子电连接，启动电容为定子提供稳定的电能，使定子产生磁场，转子受到定子产生的磁场的作用转动，转子转动带动叶轮转动，使液体进入到护套内。

矿用风动潜水泵，适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险场所抽排污水用，可广泛应用于煤矿井下的作业面，输送含有污物、煤粉、泥沙等固体颗粒的地下水。叶轮采用特殊设计，它排污能力强，不会因固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因颗粒性介质的吸入而过早损坏，整机结构简单，移动、装拆、维护保养方便。具有效率高，性能好，消耗风量低等优点。

矿用风动潜水泵技术参数人工查看降水的水位，当水位超过预定高水位线时，人工开启潜水泵进行降水操作，待水位回落到低水位线时，人工关闭降水系统，虽然能够达到降水的目的，但是会遇到如下问题：由于大型降水工程，场地大，施工设施多。

额定流量Q m/h：15

额定扬程H m：35

额定风压P MPa：0.55

额定耗气量Q m/h : 140

噪声dB : 50

最大流量m/h : 30

最大颗粒mm : 6

出水胶管内径mm : 38 ( 1.5英寸 )

进胶管气内径mm : 25 ( 1英寸 )

外形尺寸mm 长 × 宽 × 高 : 400 × 260 × 430

矿用风动潜水泵正常运行条件在上述的基础上,进一步的,本提供的潜水泵电机还包括壳体;定子转子护套和出液管均设置于壳体内,且护套与壳体连接;壳体远离叶轮的一端设置有出液孔,出液管设置于出液孔上,且出液管伸出出液孔。

1. 泵潜入水下的深度不超过0.40m ;
2. 输送介质温度不超过40 ;
3. 工作环境温度 ( 2~40 ) ;
4. 输送介质的PH在4~10范围内 ;
5. 含固体颗粒的最大直径不超过3mm , 其体积浓度不超过2% ;
6. 泵动力用压缩空气,压力在 ( 0.45~0.70 ) MPa范围内,并能满足耗气量要求。

#### 矿用风动潜水泵工作原理及特点

矿用风动潜水泵为叶片式排沙排污潜水泵,以定转子偏心、可滑动叶片为动力发生装置,采用相邻叶片承压面积不同,同一叶片两侧压力不同,从而产生转矩的原理设计。本机外观造型新颖,是一种小型手提式风动排沙排污潜水泵,具有耗风量小,使用轻巧方便,结构简单实用,叶片和气缸等易损件更换方便等特点。

FQW30-50/W铸铁风动潜水泵厂家直销该控制电路能够有效提高施工效率,降低人工劳动强度,减少施工成本,保障潜水泵的正常运行。解决其技术问题是通过以下技术方案实现的:一种潜水泵用水井降水自动控制电路,包括三相交流电源漏电保护器潜水泵。。FQW30-50/W铸铁风动潜水泵厂家直销控制件由二段杆体组成,即位于下部的杆体和位于上部的杆体。。