

## P30B(A)电动耙斗装岩机厂家直销

产品名称	P30B(A)电动耙斗装岩机厂家直销
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:PB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

P30B(A)电动耙斗装岩机厂家直销在输送机下面装输送机底护板,在输送机底护板的后端头上横向设输送机马达,顺向设有输送机张紧调整装置,在机架的前面下方装有推土铲。。P30B(A)电动耙斗装岩机厂家直销如图和图所示,耙斗装岩机用绞车辅助刹车装置,包括内表面与工作滚筒或空程滚筒外表面形状吻合的卷筒闸瓦闸带顶柱闸带固定座弹簧底座闸带弹簧座及闸带手柄卷筒闸瓦由内表面与工作滚筒外表面或空程滚筒的外表面形状吻合的卷筒钢带和闸带通过沉头铆钉连接而成卷筒钢带位于闸带的外表面。。

### 耙斗装岩机产品介绍

型耙斗装岩机用于小煤矿和大矿采区巷道掘进时配合MGC1.1固定车箱式矿车或箕斗进行装载岩石、半煤岩之用,适用于净高大于1.9米,净断面为4.5米以上的巷道。可在半煤岩或岩巷中使用,既可用于平巷也可用于上下山掘进工作面装岩等,如增添尾轮两只,就可在拐弯巷道进行掘进装岩工序间平行作业。它不仅可以在平巷中使用,而且可以在倾角小于30度的斜巷或拐弯及拐弯角度达到90度的巷道中使用,并且还能同时进行掘进工序的平行作业,提高掘进速度。{注:图所表示的耙斗后连接器的圆锥体与耙斗后部的连接为焊接连接,后固定式耙斗后连接器,采用直径为的圆钢加工而成,其规格为:大头直径,小头直径,高度的圆台形部件,在后固定式耙斗后连接器圆台形部件上以圆心为中心加工圆台形插销槽孔,其规格为:上口直径,下口直径。

### P-15B耙斗装岩机型号意义

型号:P-15B耙斗装岩机;

P——耙斗装岩机;

15——耙斗容积为0.15m<sup>3</sup>;

### 耙斗装岩机结构特点

耙斗装岩机具有生产效率高、结构简单、操作方便等特点。P-15B型耙斗装岩机的电气设备（包括电动机）、按钮开关、磁力启动器、照明灯等均可选用隔爆式，才可以在有瓦斯及粉尘危险的矿井中使用。

耙斗装岩机主要由固定楔、尾轮、耙斗、传动部分（包括操纵机构、台车、绞车）、导向轮、料槽（进料槽、中间槽、卸料槽）以及电气部份等主要部件组成。主绳从绞车滚筒出来后经设置在料槽尾部卸料口处的导向轮与耙斗的前端连接，绞车两滚筒由防爆电机驱动，通过主绳和尾绳牵引耙斗，并利用固定在工作面上的尾轮，将空耙斗牵引至工作面，耙斗再将经后的作业面上疏松的岩石扒进料槽，自料槽尾部的卸料口卸入矿车或输送带，从而实现装岩过程。

### 耙斗装岩机（耙岩机）的主要参数

生产率（m<sup>3</sup>/h）：15；

耙半容积（m<sup>3</sup>）：0.15；

绞车型式：行星齿轮双滚筒绞车；

工作滚筒牵引力（kN）：12.3；

空程滚筒牵引力（kN）：8.8；

主绳牵引速度（m/s）：1.1；

尾绳牵引速度（m/s）：1.7；

钢丝绳直径（m/s）：12.5；

外形尺寸长×宽×高（mm）：4700×1170×1750。

P30B(A)电动耙斗装岩机厂家直销电机轴与箱体之间及输入轴的右端与箱体之间分别安装有第一滚动轴承，电机齿轮与安装于箱体内的从动齿轮轴上安装的从动齿轮啮合，从动齿轮轴与箱体之间安装有第二滚动轴承，从动齿轮轴上的第一齿与惰齿轮啮合，惰齿轮安装于惰齿轮轴上，惰齿轮轴安装于箱体内。。P30B(A)电动耙斗装岩机厂家直销一种组装耙斗装岩机用耙矿滑轮，包括耙矿滑轮本体，耙矿滑轮本体由钩子和滑轮组成；钩子顶部通过夹板固定在滑轮底部；夹板两端通过圆肩销与开口销固定钩子；夹板设置在固定板上；滑轮外侧设置有钢板；滑轮的顶部和中心位置均设置有螺栓；螺栓另一端通过螺母固定。。