

市政阶梯式护坡框工程文献

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 市政阶梯式护坡框工程文献 |
| 公司名称 | 河北雄军建材制造有限公司 |
| 价格 | 125.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定 |
| 公司地址 | 保定市徐水区大王店镇东黑山村 |
| 联系电话 | 18612876086 |

产品详情

市政工程边坡防护框工程项目参考文献，目的是提升土壤有机质的维持水工作能力和透水性，提升土壤层的缓存力，微生物菌种特异性和营养物质的供货，使根茎易生长发育、繁育和交叉。将改进好的土壤层装进大网纱的边坡防护框中，根据人力堆放的方式将边坡防护框堆放在有人力安全防护的框架柱中，并压实，平整。为合理避免边坡防护框表层部分坍塌的产生，给边坡防护框坡面植物群落出示一个平稳的生长发育基本，在边坡防护框表层需铺装直径为2毫米，直径为5厘米×5厘米的镀锌铁丝网。挂标时二张网重合一部分不小于10厘米，纵向每过三十厘米用捆扎细铁丝联接固定不动。

市政工程边坡防护框工程项目参考文献，部分边坡防护框面不整平处要数据加密锚索。用手电钻在边坡打孔，打 14的主锚索，间距为1m，另外加上 12的次锚索，间距1米，主锚索选用 14，L=30-60cm的建筑钢筋。进而促使护坡的可靠性遭受危害。坪床提前准备。清除场所内的石头、废墟、余土等脏物；随后将土壤层开展翻地，翻地浓淡为20厘米上下；翻地进行后并将土壤层大概整平后，将坪床浇透水性；待土壤层稍干后，用平耙开展细心整平。铺装边坡防护框。把边坡防护框铺平在坪面，在边坡防护框带匀称遮盖土壤层或河沙，土壤层薄厚以不外露边坡防护框为宜以，一般在1-2厘米上下。填土后要轻度夯实。出苗保养。

市政工程边坡防护框工程项目参考文献，边坡防护框铺种进行后，要马上浇灌。浇灌能够选用喷灌设备方法，防止水流冲着。水流量以维持土层潮湿为宜。出芽后，可慢慢降低喷灌设备频次，增加浇灌量，每一次浇灌要浇透。成坪后的草地保养与基本草地保养方式同样。1.栽培基质封袋，边坡防护框中填装的园林绿化栽培基质由5份黄土层、2份河沙、3份草炭土及少量复合肥料搅拌而成。