

# 海泡石水泥电缆穿线管工厂

产品名称	海泡石水泥电缆穿线管工厂
公司名称	沧州卓鑫管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市东光城东开发区
联系电话	15720444459

## 产品详情

维纶纤维水泥电缆管特性：1.外观质量：内外表面无伤痕、脱皮、起层、裂纹、粘块。2.长度：误差范围 < 10mm。3.弯曲长度：< 5mm。4.椭圆度： 2.5.抗外压载荷： > 10000N钢筋水泥电缆管 > 240000N。6 .抗折载荷： 150及以下 > 20000N 150以上 > 30000N钢筋水泥电缆管 > 240000N。7.抗冲性能：达到IEC6 14.1：1994规定的高等级要求。8.内表面摩擦系数：< 0.30。维纶纤维水泥电缆管采用电扩孔等先进工艺以高强无污染的维纶纤维作为盘材加入高强高模维尼纶,植物纤维等原料,用高标号水泥为主要原料通过抄取卷制而成的新一代增强纤维水泥电缆管,它具有强度高,耐酸碱腐蚀,耐高温散热好,载流量大,不导磁,单芯电缆不产生涡流,内壁光滑摩擦系数<0.30易切割加工等优点,特别是管子敷设于地下后,湿润泥土使管体的硬化过程继续进行,管体强度随之增加,使用寿命可达100年.规格: 100- 225 (内径), 产品标准长度为4米

公司网址：[www.czzxgy.com](http://www.czzxgy.com)

[www.zxgy77.com](http://www.zxgy77.com)