

# 专业生产WB-20型钳式硬度计--硬度计--硬度钳

产品名称	专业生产WB-20型钳式硬度计--硬度计--硬度钳
公司名称	沈阳市华胜仪表研究所
价格	.00/个
规格参数	产品类型:韦氏硬度计 型号:WB-20型
公司地址	大东区小东路 2 4 1 号
联系电话	024-24325818 13066510625

## 产品详情

产品类型	韦氏硬度计	型号	WB-20型
测量范围	0-20 适用于铝合金，铝型材，铝管，铝板，挤压铝型材，铝门窗，铝制品，铝幕墙，工业铝型材，建筑铝型材，铝挤压模具的硬度检测。		

### 钳式硬度计

#### 概述

钳式硬度计参照ansi/astm b647 - 87标准设计制造。该仪器外型轻巧，便于携带，读数直观、快捷。特别适用于铝合金生产厂现场检测加工好的产品或试样的硬度。产品质量监督检验部门也可使用该仪器，检测铝合金批发、零售市场中的产品质量。该仪器现已广泛应用于铝合金型材生产厂、铝合金门窗生产企业、铝型材经销公司、玻璃幕墙工程公司、以及工程质量、产品质量监督检验部门。该仪器主要由手柄、压头、负荷弹簧、表头等几部分组成。其工作原理是：负荷弹簧产生的试验力通过压头施加到被测度样中，压头在试样中的深度取决于试样的硬度，并可通过转过传动机构在表盘上显示出来。仪器在表盘没有20个刻度。这些刻度可以按附表换算成维氏硬度值。

#### 仪器的适用范围及技术要求

- 1.该仪器适用于检测铝合金试样的硬度，硬度范围为40hv-110hv。
- 2.表盘指示的刻度从0 - 20，读数越高，试样的硬度越大。 3.仪器的精度为 ± 0.5个刻度。
- 4.压头与砧座之间距为6mm，试样的厚度不应大于此数。
- 5.凡厚度超过1mm小于或等于6mm的试样，其表面平整、干净，截面积大于25 × 25mm，都可用来检测。

6.仪器应在清洁、无振动的环境中使用，周围应无腐蚀性介质。

#### 标准配置

主机1台

标准试片1片

校正扳手1个

使用说明书1份

产品合格证及保修卡1份

仪器箱1个