

专业生产氧化膜测厚仪-涡流测厚仪-膜厚仪 诚征代理

产品名称	专业生产氧化膜测厚仪-涡流测厚仪-膜厚仪 诚征代理
公司名称	沈阳市华胜仪表研究所
价格	10.00/台
规格参数	类型:涂层测厚仪 品牌:沈阳华胜 型号:CT800
公司地址	大东区小东路 2 4 1 号
联系电话	024-24325818 13066510625

产品详情

类型	涂层测厚仪	品牌	沈阳华胜
型号	CT800	测量范围	0 - 200 μ m 测量铝合金， 铝型材氧化膜厚度、静电 喷涂涂层厚度，还可以测 量铝门窗，铝幕墙，工业 铝型材氧化膜厚度、静电 喷涂涂层厚度。（mm）
显示方式	数字	电源电压	9（V）
外形尺寸	80 × 150 × 35（mm）		

涡流测厚仪

概述

ct800型涡流测厚仪(膜厚仪，涂层测厚仪，镀层测厚仪)是一种小型便携式仪器，用于测量有色金属基体上的非导电涂层的厚度，如铜、铝、锌等基体上的油漆、塑料、橡胶等涂层，或者是铝基体上的阳极氧化膜厚度等。主要用在铝合金型材生产过程中，测量铝型材氧化膜厚度、静电喷涂涂层厚度、以及电泳着色涂层厚度。该仪器采用涡电流测量原理，符合国际标准iso2360和国家标准gb4957。广泛应用于铝型材生产厂、门窗生产企业、玻璃幕墙工程公司、以及工程质量监督检验部门，用于检查铝合金产品质量。该仪器设计时曾参照国外的同类仪器，与国外仪器性能相同，功能相似。采用红宝石耐磨触点的恒压导套式探头，可在各种坚硬、粗糙表面上得到稳定的输出。该仪器具备以下几种重要功能：

- 1、校准数据关机保留功能：即开机时不必重新校准，关机后，校准数据仍可保留。
- 2、数据统计功能：可输出5种统计参数。
- 3、节电功能：停止测试3分钟，仪器自动关机。
- 4、电池欠压指示功能：电池电压过低自动关机。
- 5、蜂鸣音提示功能：蜂鸣音提示有效测量、故障及误操作。

技术参数

- 1.测量范围：0 - 200 μm ;
- 2.测量精度： $\pm 3\% \pm 0.5 \mu\text{m}$ f · s
- 3.分辨率：1 μm
- 4.使用温度：0 - 40
- 5.显示器：三位半lcd显示器
- 6.电源：9v层迭电池一节，型号6f22
- 7.功率：50mw
- 8.外型尺寸：80 × 150 × 35mm
- 9.重量：40g

标准配置

主机（带探头）1台

标准用基体 1块

校准用标准片 1套

使用说明书 1本

手提仪器盒 1件