

静海镇云石胶 天津云石胶批发 冬季云石胶

产品名称	静海镇云石胶 天津云石胶批发 冬季云石胶
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

环境影响编辑

石材-石材的剪切强度 (Mpa)

A-----标准状态下

B-----在80 的环境中168小时

C-----在25 的水中泡168小时

D-----在碱液中 (PH=13.2) 中泡168小时

E-----在10%的碱酸溶液中泡168小时

F-----冻融50次

技术参数编辑

序号

项目名称

检测条件

技术指标

压剪胶接强度

标态养护48h

16.52MPa

2

压剪胶接强度

标态养护168h

15.94MPa

3

压剪胶接强度

标态养护168h后，再100 /168h

10.50MPa

4

垂直拉伸粘结强度

标态养护168h

8.56MPa

一 区别：

云石胶的基料是不饱和树脂，配以固化剂，组成双组分胶粘剂。其特点是凝胶快，固化时间短，粘接强度较高，可低温（-10）固化。在常温下，经过调整配方，可在几秒钟内凝胶，静海镇云石胶，5分钟左右完全固化。

AB干挂胶的基料为环氧树脂，配以固化剂，组成AB双组分胶粘剂，目前的干挂胶一般A：B=1：1。目前市场上常用的干挂胶，在常温下（25。）其适用期一般在30分钟左右，初干时间一般2小时左右，黑色云石胶，完全固化一般24—72小时。通常情况下，AB干挂胶在低温下（10。以下），幕墙云石胶，固化缓慢，冬季云石胶，若要提高固化速度则成本较高。AB干挂胶完全固化后其耐久性大大优于云石胶，但其成本高于云石胶。

云石胶有诸多特点，固化速度快，是利用主树脂与引发剂(过氧化物)的自由基聚合机理，并且可在现场施工时配用引发剂的多少、对固化时间进行一定范围内的调节(从几分钟到几十分钟)，即使是在冬季0。C时亦可施工。

云石胶可以配成各种颜色，如白、红、蓝、绿、灰、黑色等。还可配成半透明无色胶体，对不同颜色的石材及花纹石材进行填缝、修补，保持与石材色调一致及美观。

静海镇云石胶-天津云石胶批发-冬季云石胶由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！