

普尔世IO-Link端口DIN导轨电源|PULS电源现货

产品名称	普尔世IO-Link端口DIN导轨电源 PULS电源现货
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:普尔世 型号:QT40.241-B2 产地:德国原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

您的电源通过 IO-Link 直接提供关于功率、采用 IO-Link 端口的 DIN 导轨电源 温度和状态数据的实时信息。

DIN 导轨电源采用集成式 IO-Link 端口

概览

[产品信息](#)

[可传输哪些应用数据？](#)

[IO-Link 有哪些优势？](#)

[如何将这种导轨电源集成到 IO-Link 系统中？](#)

[用户可获得哪些益处？](#)

[联系方式](#)

[产品手册](#)

[实时信息。](#)

这些数据对提高系统可用性并降低维护和运营成本大有裨益。这表示该电源在作为转换器的同时，还可以用作传感器，为工业物联网 (IIoT) 做出巨大贡献。

DIMENSION 概念型新品 [QT40.241-B2](#) 见证普尔世在市面上率先推出三相 DIN 导轨电源 (24V/40A)，该电源可通过 I/O 端口为用户提供此系统的数据。

值得信赖的电源技术具备全新 IO-Link 功能

全新联网功能

IO-Link 1.1 版 (IEC 61131-9)

4 极 M12 插头连接器

传输速度：COM 3 (< 230.4 kBaud)

集成式非易失性存储器

值得信赖的电源功能

三相 | 960W | 24V, 40A

效率达 95.3%，宽度为 110mm

提供多 50% 以上的峰值功率，可持续 5 秒

100A，10 毫秒触发断路器

有源功率因数校正（谐波校正）

-25 ° C 至 +60 ° C 范围内可实现满载功率输出

在[产品详情页面](#)上可找到有关 QT40.241-B2 的更多技术信息。

在我们的[产品手册](#)中了解有关 QT40.241-B2 的更多信息

备受赞誉 – 甚至在产品上市前已声名远播

咨询公司 Frost & Sullivan 的制造业委员会一直在寻求生产工业数字化领域的非凡创新。

鉴于此，普尔世于 2018 年季度向该委员会呈送了 QT40.241-B2 电源。委员会成员对该电源进行了方方面面的严苛测试，以考核其为生产企业提供的附加价值，更被普尔世以用户为中心的战略所深深打动。

终，QT40.241-B2 在正式上市前便荣获声望卓著的 [Manufacturing Leadership Award \(制造奖\)](#)。

有价值的信息从您的应用中直接获取

按需获取非周期性参数

非周期性参数包含静态和动态设备信息，以及可随时通过 IO-Link 主站查询的输入和输出参数。

设备信息（静态） 制造商名称 产品名称 序列号 硬件和固件检查状态

设备信息（动态） 设备运行时剩余使用年数 气流温度

输入参数 瞬时计数器输入电压

输出参数 输出电压负载率 (%)

推送周期性参数

输出电流包含在周期性过程数据中，并通过 QT40.241-B2 以每 2 毫秒的频率传送至 IO-Link 主站。

输出电流（每 2 毫秒）

推送事件

事件可以是警告或错误消息，例如过低或过高的输入电压，以及过载或温度过高。

直流警告 峰值功率过载 温度过高 输入电压过高 输入电压过低 电源故障