

承接广东江门深圳梅州厂房铁瓦面维修补漏

产品名称	承接广东江门深圳梅州厂房铁瓦面维修补漏
公司名称	佛山市八环钢结构有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	使用范围:厂房 产地:广东 材质:专门用途钢
公司地址	桂城街道叠南东风村72号二楼250室
联系电话	13923169793

产品详情

承接广东江门深圳梅州厂房铁瓦面维修补漏

无尘车间，铁瓦面补漏，换瓦，水管铁棚，光伏防雨架，光伏板安装工程

轻型钢结构与普通钢结构并无明确的分界线和设计上的差异。早在70年代我国钢结构设计规范将圆钢、小角钢的轻型钢结构列为专门章,对推广轻型钢结构起了很大作用。但人们易片面地认为轻型钢结构只是指“跨度不超过18m且起重量不大于5t的轻中级工作制桥式吊车的房屋中采用有圆钢或小角钢(小于45X4或56 x 36x 4)的钢结构”，而忽视了大量应用的其他截面尺寸较小、壁厚较薄的轻型钢结构。因此轻型钢结构的范畴应包括所有轻型屋面下采用的钢结构。本书着重介绍压型钢板和太空板为主的轻型屋面下的轻型刚架、屋架和网架的设计。

门式刚架轻型钢结构体系

轻型钢建筑特点

自重轻，约为砖混结构的1/3，基础处理费用低。构件截面小，刚度好;使用面积和空间利用率高，尤其适用于低层大跨建筑。

施工周期短，施工占地小。

可多次拆装，重复使用，回收率达70%。

抗腐蚀性强，耐久性好，可靠性高，适用于厂房、仓库等，使用寿命为15~25年，可达35年以上。

保温隔热、隔声性能好，可供选择的不同型号屋面板、墙板、可达同等厚度砖墙的15倍以上，隔声效果达30~40AB。

屋面及墙面采用轻质复合板或彩色压型钢板，整体性好，抗风、抗震能力强，轻巧，大方，色彩多样。

轻型钢结构体系，包括

1、外纵墙钢结构;2端墙钢结构;3屋面钢结构;4屋面支及柱间支撑钢结构;5内外钢托架梁;6钢吊车梁;7屋面钢条及篷8钢结构楼板;9钢楼梯及检修梯;10内外墙、端墙彩色压型板;屋面彩色压型钢板;12屋面檐沟、天沟、水落管;13屋面通风天窗及采光透明瓦。

双跨双屋脊屋面

跨度48-60m;高度3.9~7m;内柱跨距12~15m.适用于仓库、批发中心、生产基地。

单跨双坡屋面

跨度9~36m;高度2.7~9m。适用于仓库、生产基地、谷物贮仓，小商业商场、体育场、有宽阔跨距的地方

单跨双坡屋盖

跨度9-21m;高度2.7-7m.适用于业办公室、独立零售点以及小商业商场(即需要宽阔跨距的地方)

双跨双坡面屋

跨度24-42m;高度4-7m;内柱跨距12-21m。适用于仓库、批发中心、生产基地、工业或其他需要高屋檐或宽敞空间的建筑物

三连跨双坡屋面

跨度36-54m;高度3.9-7m;内柱跨距12~18m。适用于仓库、批发中心、生产基地、工业区或其他需要宽敞空间的建筑物

多跨双坡屋面

跨度46~72m;高度3.9-7m;内柱跨距:12~18m.适用于仓库、批发中心、生产基地、工业或其他需要高屋檐或宽敞空间的建筑物