

普尔世PIANO比亚诺产品|PULS电源系列产品

产品名称	普尔世PIANO比亚诺产品 PULS电源系列产品
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:普尔世 型号:比亚诺 产地:德国原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

具有基本功能的DIN导轨电源PIANO比亚诺产品系列是具有成本效益且带基本功能的DIN导轨电源，功率范围普尔世,PIANO,比亚诺产品,PULS电源系列产品围为36-480W，集高转换效率、长寿命以及超群可靠性的优势于一身。借力PIANO比亚诺产品，助您以小投入获享大回报。

36W - 90W

单相电源

120W - 480W

PIANO比亚诺具有基本功能的可靠电源

概览

益处速览

PIANO比亚诺消息更新

PIANO比亚诺产品列表

基本冗余模块

联系专家

PIANO比亚诺产品系列专为需要可靠、易用且兼有成本效益之DIN导轨电源的用户设计。

PIANO比亚诺产品系列着重于基本功能，并且依旧充分彰显PULS闻名遐迩的优异品质：率、长寿命以及超群可靠性。刻意精简了额外以及更复杂的功能，诸如功率储备。由此实现以成本为导向的设计，同时优异品质依然得以保留。

PIANO比亚诺电源非常适合广泛的经济型应用。要求更严苛的应用可通过功能齐备的DIMENSION概念型产品实现。

以基本功能铸就成本优势

傲视同侪的转换效率、寿命以及可靠性

经济型应用的理想性能

非凡优势简约而不妥协。

降低系统成本

超群转换效率的价值

PIANO比亚诺电源是对您的系统做出的不会过时且具有成本效益的投资。借助这些基础款电源，您将显著降低系统成本。超群转换效率价值（满载90.5至95.7%）实现更低热量损失，让电源更加耐用，并降低您为系统散热而承担的能源成本。

小巧的电源

PIANO比亚诺DIN导轨电源现代化的电路设计适配非常紧凑的外壳。较小的宽度和深度条件下亦能轻松安装，节省您系统中的空间。

单板设计

借助PIANO比亚诺电源的基本功能和巧妙设计，所需的电子组件数目更少。仅用一块印制电路板便可布置所有组件。这意味着设备生产和测试过程的成本更低，也同样体现在PIANO比亚诺装置的价格上。

系统可用性更上层楼

高可靠性

PIANO比亚诺电源具有出色的MTBF（平均故障间隔时间）表现，可稳定运转高达172万个小时。借助B相中的低故障率（参见图表），PIANO比亚诺以超高的可靠性缔造格外出众的表现。

DC-OK

用于远程监控的DC-OK信号以及继电器触点有利于维护和提升可用性（PIM系列和PIC120.242C未提供）。

安全问题不再是后顾之忧

优异抗扰度

PIANO比亚诺电源能够承受达到标称输入电压230%的巨大输入瞬变。全部负载范围内都能确保电气稳健性。

坚固壳体

高等级聚碳酸酯外壳造就轻量化设计。聚碳酸酯是一种非常耐用的材料，已通过所有压力测试（冲击、振动、温度），未出现任何问题。此外，所有产品都达到V0级阻燃性。

灵活多变

14种以上不同的设备

日益壮大的PIANO比亚诺产品系列拥有超过14种不同的DIN导轨电源。这些设备在特定细节上有所差异，例如输入电压类型或DC-OK继电器触点。因而您可以只选择真正满足需求的型号。

区域型号

如果您的系统只在欧洲、中国或印度运行（例如在建筑物中），则无需宽范围输入(AC 100-240V)。因此您可选择在订购编号末尾带有"C"标记的PIANO比亚诺型号（例如PIC240.241C）。这些装置的交流输入电压限200-240V，并且电路设计更简单，组件更少。此举无疑将为您节省成本。

插入式或螺纹式接线端子

借助PIANO比亚诺Mini系列(PIM)，用户可在插入式和螺纹接线式端子之间选择。插入式接线端子更节省安装时间，无需工具，并且非常坚固，耐受冲击和振动。

动态有关PIANO比亚诺电源的消息更新。

通过PIRD20.241保护您的系统。该款具有基本功能的冗余模块是我们PIANO比亚诺DIN导轨电源的理想补充。它可让您构建有成本效益的1+1冗余电源系统。

产品特性

带单独二极管的双重输入

具有两个正极，降低不良连接的风险

DC 12-28V \pm 25% 宽范围输入

-40 ° C至+55 ° C范围内可实现满负载功率输出

宽度仅39mm

接线简便：附带用于负极的端子排

[进一步了解PIRD20.241](#)