

镇江公路波形护栏厂家-润跃波形护栏厂家

产品名称	镇江公路波形护栏厂家-润跃波形护栏厂家
公司名称	南京润跃金属制品有限公司
价格	79.00/米
规格参数	材质:q235 表面处理:镀锌喷塑 适用范围:公路道路交通防护栏
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路268号大同生态产业园C栋办公楼1-1330
联系电话	15251854561

产品详情

镇江公路波形护栏厂家-润跃波形护栏厂家，波形护栏生产增速有所回落，市场需求仍相对偏紧，原材料价格保持上升趋势，企业采购活动也有所下降，但企业对未来预期向好。中物联钢铁预计，8月份，随着雨季结束和洪灾消退。分项指数显示市场需求或加快释放。润跃金属主营产品有波形护栏，波形梁钢护栏，公路波形护栏，波形防撞护栏，农村公路护栏，乡村公路护栏，两波护栏，三波护栏等等，欢迎咨询采购！润跃金属制品有限公司拥有多年专业波形护栏开发，设计，制造，销售，施工经验，拥有一支高素质的研发、生产与销售团队，具备一定规模的生产基地，除标准产品生产外，也可根据客户要求来进行来图、来样、个性化设计、加工生产。为客户提供、节能、安全、环保的产品是我们企业的目标，的售后服务是我公司品质的保证。

波形护栏常用规格：

二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 2.5/3/4mm。

三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm。

双波立柱：114mm*4.0/4.5mm*1200-2150mm；140*4.0/4.5mm*1200-2150mm；

三波立柱：130mm*130mm*6mm*1290-2540mm;140mm*4.5m*1200-2150mm；

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形护栏主要材料：为立柱和护栏板，普通型中心距为4米，加强型中心距为2米，护栏板250片，其他配件的配置为：251支立柱，250个防阻块（托架）、250只柱帽、250套M16 × 170（150）螺栓、2000套M16

× 40螺栓、250套M16 × 50螺栓，250套横梁垫片，R160端头2个。

不同级配的集料和不同的配合比，就可以制作出具有不同强度等级的混凝土，而抗压强度就成为它的所有力学性能中为重要的性能。波形护栏的强度因此波形护栏板检查施工纪录和现场勘查相结合。一般指的是混凝土抗压强度。选用不同强度等级的水泥。以确保立柱准确埋入规定标高位置。打入施工上道工序合格方可进行下道工序施工，以确保标高一致，间距准确，在纵向与横向都垂直竖立，打入的立柱应牢固地埋入土中。要控制好锤击频率和锤头落差立柱接近打入深度时达到设计深度。