

抚州透水混凝土 弘康彩色透水路面 露骨料透水混凝土

产品名称	抚州透水混凝土 弘康彩色透水路面 露骨料透水混凝土
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

艺术压花透水地坪施工工序是怎样的？

如今随着技术的发展进步，透水地坪以其生态性能甚佳而有着越来越广泛的应用。尤其是艺术压花透水地坪的应用，更是成为城市中一道亮丽的风景线。下面沧晟小编来给大家介绍一下艺术压花透水地坪施工工序。

1. 检查混凝土基础层质量：完全符合技术要求情况开始施工。

2. 砼表面拉毛处理：在新浇注的混凝土表面上加上C25水泥砂浆1cm厚度。

3. 选择模具：

按客户之要求选择颜色料及图案模具。

4. 撒布硬化材料：将规定的用量的2/3硬化剂均匀的撒布在初凝阶段的混凝土表面，一般剂量为4公斤/平方米。待硬化剂吸水润湿后用手铁板找平压光，等地坪再凝一定阶段，再进行第二次1/3材料撒布找平压光作业。

5. 找平收光：检查磨光表面质量，检查有无裂纹，透水混凝土价格，气泡、夹渣、色均度，根据混凝土的收光找平作业，收光操作相互交错进行。

6. 撒布脱模粉：在硬化材料处凝一定阶段，表面干燥无无明显水份的情况下，均匀撒布一层与硬化材料配套的脱模粉。

7. 用模具压制图案：用所选择的图案模板进行表面形状制作，压制时，用力要均匀一致，保持模具固定平整，压制图案要一次成型，不能重压。

- 8.休整：修边去毛，抚州透水混凝土，局部修整。
- 9.干燥，保养(晴天为2-3天，露骨料透水混凝土，雨天另定)。
- 10.用100磅以内的高压水枪喷洗表面。
- 11.检查水彻底干后，涂喷上保护层/密剂。

主要特点如下

- 1.产品具有耐酸、耐紫外线功能，能够长期保持路面颜色鲜亮；
- 2.产品具有耐候性、耐磨、耐冲刷特性，有效提高路面整体使用年限；

同时该产品反应完成后将形成一层坚韧的透明高光泽度薄膜，大大提高路面的耐磨性，并减少骨料在使用中脱落现象的发生。

使用年限

- 1.按要求配比施工颜色鲜艳度可以保持3年左右。
- 2.保质期不大于一年。

透水混凝土里边加多少胶结料比较合适？这是困扰我们广大透水行业从业者的一个问题。加多加少都会影响透水混凝土的透水性能。别着急，光大生态为您排忧解难。

胶结料也叫透水混凝土增强剂，添加量是根据透水混凝土的路面强度、厚度所决定的。

光大生态生产的SR透水混凝土增强剂采用国外先进合成工艺和核壳结构设计而成；参与水泥水化反应形成高分子聚合物水泥水化体；大幅度提高水泥水化体的抗压和粘结强度；提高混凝土的抗冻融性、耐久性和耐候性。

抚州透水混凝土-弘康彩色透水路面-露骨料透水混凝土由温州弘康净化科技有限公司提供。“环氧地坪漆,透水混凝土,彩色防滑路面,密封固化剂,地坪漆”就选温州弘康净化科技有限公司，公司位于：浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号，多年来，弘康环氧地坪漆生产商坚持为客户提供好的服务，联系人：洪强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。弘康环氧地坪漆生产商期待成为您的长期合作伙伴！