

西安春晖环保污水处理压滤机设备

产品名称	西安春晖环保污水处理压滤机设备
公司名称	西安春晖环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:春晖环保 基座尺寸:2700 基座型号:9022
公司地址	陕西省西安市凤城五路欧亚大道欧亚国际C座7楼春晖集团
联系电话	18791552999 18791552999

产品详情

新型洗砂污水设备制造商压滤机设备高压段泵浦其汲送污泥元件没有转动元件、柱塞、可形变膜片软管等与污泥有相对位移接触之元件，可有效避免泵浦运转可动元件磨损，大大提高泵浦使用寿命。

核心优势

结构设计合理，外观美观大方 拉板卸渣时间短，采用一拖二或一拖三快拉方式
根据不同物料配置专用滤布 脱水快，滤饼与滤布之间极易剥离
采用液压拉板，拉板速度及拉力随时可调 相较于电动电机故障率低 采用双油缸翻板
翻转稳定不抖动且噪音小 机器具有回吹送风功能 有效降低滤饼含水率
采用定期排泥回吹法 可以确保避免压滤板偏压变形及进泥顺畅
整机可实现从进料到出渣全程自动化联动(PLC) 过滤速度快，两端进料，多点出液
泥饼气剥程序 使泥饼滤布易于剥离卸料 采用无转动元件之正排量空气泵浦(台湾专利)
空气泵浦无待机耗能及机械磨损状况 采用高低压泵浦模式 低压段以低压泵浦快速填充
滤室，再以高压泵浦强制汲入污泥脱水，以有效避免采用单一压力泵浦长时间进行脱水作
业，大量减少机器耗能。高压段采用空气泵浦，其驱动介质为压缩空气。高压段泵浦其汲
送污泥元件没有转动元件、柱塞、可形变膜片软管等与污泥有相对位移接触之元件，可有
效避免泵浦运转可动元件磨损，大大提高泵浦使用寿命。

压滤机主打产品技术参数

过滤面积：700m²

理论滤室容积：~ 14m

翻板液压站功率：1.5KW

滤布规格：PA单丝压光

滤饼厚度：38~40mm
过滤压力：0.8MPa
过滤温度：60
滤板尺寸：2000×2000×80mm
反吹压力：0.8MPa
滤板块数：100
油缸工作压力：25MPa
油缸公称直径：450mm
油缸数量：1只
油缸MAX行程：1000
主液压站功率：11KW
拉板电机功率：1.5KW

排液方式：暗流四出
进料方式：中心双端
拉板方式：液压拉板
拉板数量：一次2块
拉板间距：180
液槽出口：DN150
进料口：DN200
辅助进料口：DN100
出液口：DN100
整机重量：46.8T
主机尺寸：12000×3210×2600

我司产品在升级改良后如产品相关参数有变动的，以公司网站上面参数为准！

西安春晖环保之前也发布过[智能污水处理系统](#)的产品信息和技术参数，有需要的可以进行查阅哦~