

湿法混合制粒机 流态化造粒成粒近似球形流动性好

产品名称	湿法混合制粒机 流态化造粒成粒近似球形流动性好
公司名称	常州市企星干燥科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌：企星:适用物料：多种可用 型号：GHL:应用领域：食品 制药化工 产地：常州:物料类型：粉状、干粉
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园
联系电话	0519-88669588 13912325518

产品详情

GHL系列湿法混合制粒机

特点：本机采用卧式圆筒构造，结构合理。充气密封驱动轴，清洗时可切换成水。流态化造粒，成粒近似球形5%粘合剂，干燥时间缩短。每批次干混2分钟，造粒1-4分钟，功效比传统工艺提高4-5倍。

在同一密封容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺

缩减,符合GMP规范。整个操作具有严格的安全保护措施。工作原理:湿法混合制粒机将粉体物料与粘合剂在圆筒混合浆充分混合成湿润软材，然后由侧置的高速粉碎桨切割成均匀的湿颗粒。工作时将几种配方的物料一次性注入粘合剂，或一种配方的物料与粘合剂一次性加入工作容器，由搅拌桨混合制成软材后，切割绞刀将软材绞碎。带动绞刀的均为双速电机，因而控制粘合剂的溶度、绞刀转速、绞碎时间便可获得不同粒度的颗粒，保证生产布、密度、流动性等方面质量达到较高的重复水平按同一程序自动生产，确保产品的制粒质量。

制药工业：片剂、冲剂、胶囊剂颗粒；低糖、无糖的中成药颗粒。食品：可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味、化肥、颜料、染料等。

技术参数

名称Name	10	50	150	200	250	300
容积(L)	10	50	150	200	250	300
产量 (kg)	3	15	50	80	100	130
混合速度 (r.p.m)	300/600	200/400	180/270	180/270	140/220	106/155
混合功率(kw)	1.5/2.2	4/5.5	6.5/8	9/11	9/11	13/16
切割速度(r.p.m)	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	150/3000
切割功率(kw)	0.85/1.1	1.3/1.8	2.4/3	4.5/5.5	4.5/5.5	4.5/5.5
压缩空气耗量	0.6	0.6	0.9	0.9	1.1	1.5

