

许昌门球场人造草,免冲沙人造草坪,室内外操场人工草坪

产品名称	许昌门球场人造草,免冲沙人造草坪,室内外操场人工草坪
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	22.86/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-620 产地:河北石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

幼儿园是时刻把安放在首位的，为了幼儿在户外玩耍时防止摔倒，如今幼儿园普遍使用幼儿园人造草坪铺设。幼儿园人造草坪标准必须符合：不含有毒害物质;草坪垫层要有完吸撞效能;防霉;防火阻燃;抗老化，不能造成白色污染;草丝拉断力要求 $\geq 120\text{N}$ ，防止幼儿拨出。许昌门球场人造草,免冲沙人造草坪,室内外操场人工草坪

幼儿园人造草坪的铺设对基础地面的要求很低，只需要硬化找平即可。新建幼儿园需要将泥土基层夯实，用水泥或混凝土做一层罩面并找平即可，只要保证基础不会塌陷，水泥面有微量的排水坡度，和一般水泥地面要求相同。更新的园所如原为水磨石、花砖只要保证整体平整、砖块没有松动，没有坚硬的棱角便可直接在上面铺设草坪。许昌门球场人造草,免冲沙人造草坪,室内外操场人工草坪

如原为塑胶场地，只要整体平整也可以直接铺设，但考虑到塑胶的不环保因素，三年以内的塑胶好铲除，用水泥重新罩面。沙土地和泥土的坡地其实也可以直接铺装，但在下雨的时候，泥水容易从草坪的排气孔中渗上来，不利于清洁。许昌门球场人造草,免冲沙人造草坪,室内外操场人工草坪

幼儿园人造草坪到场后，不要急于裁剪，将草坪摊开，至少晾置放24小时，将人造草坪生产和运输中产生的应力完释放，并使草坪适应新环境的热胀冷缩，以免铺装后的接缝过大。

裁剪时，要保证整块场地的草丝倒伏方向一致，否则会有明显的色差;将草坪翻起，从背面下刀裁剪会比较容易;稍微裁大一点，然后一点点对边和修边，以免万一裁小后缝隙过大。

幼儿园人造草坪接缝带和水泥地面之间不用刷胶粘接，节省胶水的同时，草坪的悬浮状态有利于排水和释放使用中的热胀冷缩产生的位移。刷胶时，要小心不要将胶水涂抹在草丝上，否则接缝会比较明显。

。