

硬膜防锈油 透明色金黄色快干型 厂家生产销售

产品名称	硬膜防锈油 透明色金黄色快干型 厂家生产销售
公司名称	河北润辉化工有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:德润克牌 型号:DRK-1002 产地:山东省德州市
公司地址	东光县大单镇孙营盘村
联系电话	13210998887

产品详情

硬膜防锈油

一、硬膜防锈油物理特性及用途：

硬膜防锈油由石油溶剂、成膜剂、防锈剂添加多种高效防锈添加剂研制生产。液体外观为棕红色透明液体，实干燥后为无色透明或金黄色硬膜，干燥后形成的透明色、（金黄色）两种不同干膜具有优良的抗湿热、抗盐雾、耐大气腐蚀性能。防锈性强，膜层外表美观。

二、用途：

主要用于电镀保护

处理、黑色金属、铜、铝制品组件及其他合金材料的封存防锈及室外长期防锈。防锈期2年。

- 1、具有较强的抗手汗腐蚀性能；
- 2、溶剂挥发速度快、不粘手；
- 3、良好的抗盐雾和潮湿环境的性能；
- 4、具有很好的抗盐雾、抗湿热、耐日照老化、抗风雨能力；

- 5、应用简便，可采用喷、涂刷或者浸泡等使用方法；
- 6、保护膜的移除：必要时可用石油溶剂、挥发性清洗剂；
- 7、水置换性能良好，能有效驱除工件表面的水分，并形成完整的蜡状保护膜。

三、主要技术指标：

项 目 质量指标

湿热试验(d),级 不小于

45号钢片30

铝片30

T3铜片7

烟雾试验(d),级 不小于

45号钢14

铝片14

腐蚀试验(7d),级 不小于

45号钢合格

T3铜合格

黄铜片合格

干燥时间 不大于2h

油膜厚度 不大于20um

四、使用方法：

1.根据各种加工工艺的要求，可采用多种不同形式的涂油方法：刷涂、喷涂、浸涂等，特殊需要可涂两遍以上。

2.本硬膜防锈油表干时间：1-3分钟，实干时间：2小时；本品1公斤可以施约20平方米。

使用注意事项

使用前应先用溶剂汽油对金属制品进行清洗检查，保证金属制品无锈蚀和污染。

在使用过程中如溶剂挥发，油膜变厚影响外观时，可适量加入 120 号或 200 号溶剂汽油，不影响防锈效果。

本产品是易燃品，在贮存和使用时要杜绝火种，并保持使用场所通风良好。

使用完毕，将盛器盖紧，防止汽油挥发和水分混入。

本产品不得与其他类型防锈油混合使用。

注意事项：

使用本产品时，必须把润滑系统清洗干净，然后加入本产品。

不得与其它油品混合使用，不能用于有色金属部件的场合。

包装及储运：

200升国标桶包装，净重170公斤/桶。