

德石顿DLS600系列软启动器

产品名称	德石顿DLS600系列软启动器
公司名称	德石顿（天津）电气设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德石顿 型号:DLS600-132/4 适配电机功率:132kW
公司地址	天津市蓟州区天津上仓工业园内天久街南侧、富强路东侧（注册地址）
联系电话	022-22788586 17694919309

产品详情

DLS600软启动器产品概述

DLS600 系列软启动器采用三进(或六进)线、三出线结构设计，具有4-20mA模拟信号输出功能；在线监测电机电流；参数设置、状态指示全数字式，可端子面板分别启停控制，有利于现场调试；强迫风冷散热（400KW以上）设计保证系统可靠运行。该产品控制端子采用可拔插式结构，接线便捷；起动平滑稳定、电机保护完备，可广泛应用于各行业的鼠笼式三相交流异步电动机的起动和保护。

DLS600软启动器产品选型

软启动器型号	外形尺寸(长×宽×高)	安装尺寸(W×L)	安装
DLS600-22/4	310×184×175	120×294	M6
DLS600-30/4	310×184×175	120×294	M6
DLS600-37/4	310×184×175	120×294	M6
DLS600-45/4	310×184×175	120×294	M6
DLS600-55/4	384×220×226.5	150×375	M8
DLS600-75/4	384×220×226.5	150×375	M8
DLS600-90/4	384×220×226.5	150×375	M8
DLS600-110/4	384×220×226.5	150×375	M8
DLS600-132/4	384×220×226.5	150×375	M8
DLS600-160/4	384×220×226.5	150×375	M8
DLS600-200/4	435×260×271	150×410	M8
DLS600-220/4	435×260×271	150×410	M8
DLS600-250/4	435×260×271	150×410	M8
DLS600-280/4	435×260×271	150×410	M8

DLS600-315/4
DLS600-355/4
DLS600-500/4

435 × 260 × 271
435 × 260 × 271
询厂家

150 × 410
150 × 410

M8
M8