

# 瓦楞屋面板采购 鼎盛板材 茶山瓦楞屋面板

产品名称	瓦楞屋面板采购 鼎盛板材 茶山瓦楞屋面板
公司名称	东莞市鼎盛板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边
联系电话	13592701058

## 产品详情

### 板材常见问题（二）-鼎盛板材

板材发粘、发软的原因：

- 1、凝胶时间过长；
- 2、树脂未含蜡；
- 3、浇铸时气温过高或过低；
- 4、环境温度过高。

制品出现色差的原因：

- 1、树脂混合物搅拌不充分；
- 2、颜料计量不准确；
- 3、没有使用预混分散搅拌；
- 4、烘房局部过热，板材受热不均。

产品表面有气泡的原因：

- 1、树脂混合物搅拌时没有抽真空；
- 2、没有二次真空处理；
- 3、产品的配比不正确；

- 4、凝胶速度过快，气泡没有足够的时间逃逸制品表面；
- 5、没有使用润湿分散剂、消泡剂等助剂。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鼎盛板材有限公司

### 屋面瓦简介（六）-鼎盛板材

根据国标《粘土瓦》（GB1170-89）规定，平瓦有I、II、III三个型号，各型号的尺寸分别为400mm×240mm、380mm×225mm、360mm×220mm。单片瓦很小抗折荷载不得小于680N。覆盖1M<sup>2</sup>屋面的瓦，吸水后不得超过55kg，抗冻性要求经过15次冻循环后无分层、开裂及剥落等现象，抗渗性要求不得出现滴水。脊瓦分一等品和合格品两个等级，其长度和宽度尺寸分别大于等于300、180，单块脊瓦的抗折、抗冻性能同平瓦一样。黏土主要用于民用建筑及农村建筑的坡型屋面。

### 铝瓦楞板在幕墙中的应用（五）-鼎盛板材

瓦楞板的优点：

节能：铝瓦楞板重量轻，其每平方的重量4.3kg仅相当于铝单板的50%。

刚性强：由于瓦楞高度大，缓冲性好，这是因为其断面尺寸大，边缘抗压强度也就相应提高。瓦楞数量多，平面内的支撑点多，形成一个个小的结构体，平压强度就会相应的提高。有适当的钢性，其瓦楞复合空间能起到减震和隔音的效果。