

# 厂家供应GZDW直流屏、直流电源屏、直流屏柜

产品名称	厂家供应GZDW直流屏、直流电源屏、直流屏柜
公司名称	南京能保电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:能保 型号:GZDW 产地:南京
公司地址	南京市鼓楼区东宝路8号时代广场01幢18楼
联系电话	025-65010257 13515102568

## 产品详情

概述：

南京能保电气有限公司生产的GZDW直流屏，广泛应用于电力系统、通信系统、工业控制等领域。该产品采用先进的开关电源技术，具有体积小、重量轻、效率高、寿命长等特点。产品符合IEC、UL、EN等国际标准和国家标准，安全可靠，性能稳定。产品广泛应用于电力系统、通信系统、工业控制等领域。产品符合IEC、UL、EN等国际标准和国家标准，安全可靠，性能稳定。

### 系统特点

系统全模块化设计，简洁、直观，组屏方便，多台高频开关充电模块并联运行，N+1热备份；

超宽的电压输入范围，电网适用性强，可用于环境相对恶劣的场所；

充电模块可带电插拔，在线维护方便快捷；

充电模块智能控制，输出电压、电流平滑调节；自主均流，稳定性好，均流精度高（输出电流大不平衡度小于±1%）；

系统设计采用IEC国际电工委员会、UL、EN等国际标准，可靠性与安全性有充分保障；

监控系统采用触摸屏或大屏幕液晶汉字显示，人机界面友善、操作直观方便；

可通过监控模块进行系统各部分的参数设置，界面友好操作方便；

柜门式设计，具有强大的通讯功能，很方便实现与变电站RTU装置或电厂计算机监控系统DCS

三级集散式监控系统实现对电源系统的遥测、遥控、遥信、遥调、以及无人值守；

蓄电池自动管理及保护，实时自动监测及温度补偿功能，充电电流并控制蓄电池的均充和浮充转换

### 正常使用条件

室内使用，且通风良好；

运行地点无导电微粒或爆炸危险介质，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽，无强电磁场干扰；

交流电网电压波形为正弦波，电网电压幅值的持续波动范围不超过额定值的20%；

交流电网频率波动范围不超过5%；

使用环境温度不低于-5℃，不高于45℃，在设备停用期间，环境温度允许范围：-25℃ ~ +50℃；

使用环境的大相对湿度不超过90%RH（25±5℃时），且无凝露现象；

安装地基无振动或冲击，垂直倾斜度不超过5%；

海拔不超过2000m；

\*注：使用条件与上述条件不相符时，请与制造商协商解决！

## 外形结构

系统中应用设备接地电阻应小于等于系统容量在100A以下时，

宽度尺寸B (mm) : 800、1000、1200 ;

高度尺寸H (mm) : 2000、2200、2300 ;

深度尺寸D (mm) : 600、800、1000、1200 ;