永平县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	永平县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

永平县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

太阳能路灯照明设备方式的方案设计：

采用基础照明设备方式时照明设备的led流明值类型布

灯方式安装高度和间距应考虑到下表表的规定。

且照明设备的悬挑长度不宜超过安装高度的1/4.

照明设备的仰角不宜超过15°。

本系统中广泛照明设备属于截光型照明设备，且采

用一侧合理布局。因而该路面地面路面道路路灯的安装高H>=Weff

Weff为路面有效总宽，假设路面的有效宽

数为5米，则安装高度为H>=5米。安装间距

<=3*5=15米。

太阳能路灯的安装：

地面工程项目混凝土预制：

1、创建立灯位置；勘察地貌学情况，倘若地

表一米2皆是柔软土壤层层次，那么高支模各个方面应加剧；

此外要建立高支模位置下列没有其他工业设备(如

电缆、管道等），要求路面地面路面道路路灯顶部没有长期性

挡光物品，不然要适当拆卸位置。

2、在立照明设备的位置预埋件（高支模）符合要求的1米3坑；

进行予埋件精确定位混凝土预制。预埋件置放入方坑中间，

PVC电缆刚性防水套管一端放进预埋件正中间、另端放进蓄

电池充电锂电储存处。注意保持预埋件、地面工程项目与原地面在

同一水平表层(或单单螺杆挤出机顶端与原地面在同一水平

表层，根据场地尽可能而定)，有一边要与地面平

行；那般就可以保证地面路面道路路灯坚起后调整而不偏斜。然

后以C20预制混凝土固定不变始终不变，混凝土预制所有整个过程时要持续用震

动棒震动，保证整体的压实度性，牢固性。